

▶▶ Rhenoplast®-Abdeckband

DATENBLATT

Rhenoplast-Abdeckband: aufhellend bei dunklen Untergründen

Einsatzgebiete

Bei der Verlegung von Rhenoplast oder Rhenotop auf dunklen Untergründen, wie z. B. Pfetten, Riegeln oder unterdeckenden Profilblechen, ist es erforderlich, diese Flächen zur Aufhellung mit dem Rhenoplast-Abdeckband abzukleben.

Eigenschaften

Das Rhenoplast-Abdeckband ist ein einseitig klebendes Band mit Spezialkleber-Beschichtung, Klebkraft auf Stahl: 2,4 N/cm, sehr gute UV- und Witterungsbeständigkeit, Temperaturbeständigkeit: -5 °C bis +70 °C, Lagerstabilität: 12 Monate.

Anwendung

Zur Abdeckung dunkler Untergründe wird das Rhenoplast-Abdeckband spannungsfrei in der erforderlichen Breite aufgebracht. **Heißt:** alle Auflagerflächen der Rhenoplast-Lichtplatten oder Rhenotop-Lichtfirste müssen immer voll abgedeckt werden. Vor Arbeitsbeginn ist darauf zu achten, dass die betreffenden Untergründe trocken, staub- und fettfrei sind.

Rhenoplast-Abdeckband



Lieferform

Artikel-Nr.	Dicke/mm	Rollenlänge/m	Breite/mm*
13 70 220	0,13	33	50
13 70 221	0,13	33	75
13 70 222	0,13	33	100

*Andere Breiten auf Anfrage.



Rhenoplast-Abdeckband

für Ihr Lichtplattenobjekt: Sinnvoll im Detail – harmonische Wirkung im Ganzen.

Wir freuen uns über Ihren Kontakt.

FDT – Rechtliche Hinweise

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass sämtliche vorstehenden Angaben, speziell die Verarbeitungs- und Verwendungsvorschläge für die dargestellten Produkte und das Systemzubehör, auf der Grundlage unserer Kenntnis und Erfahrung unter Normalbedingungen entstanden sind. Ebenso wird eine sachgerechte Lagerung und Anwendung der Produkte vorausgesetzt. Wegen unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder einer Haftung, ungeachtet irgendeines Rechtsverhältnisses, weder aus diesen Hinweisen noch aus einer mündlichen Stellungnahme abgeleitet werden. Für den etwaigen Vorwurf, FDT habe mit Vorsatz oder grob fahrlässig gehandelt, muss der Anwender den Nachweis erbringen, dass er schriftlich alle Informationen und Details, die für eine sachgemäße und sachdienliche Beurteilung durch FDT notwendig sind, rechtzeitig, vollständig und tatsächlich FDT bereitgestellt hat. Der Anwender selbst ist dafür verantwortlich, die Produkte auf ihre Eignung für die Einsatzbestimmung zu überprüfen. FDT behält sich Änderungen an den Produktspezifikationen vor. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Des Weiteren gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbestimmungen. Ferner verbindlich ist die jeweils neueste erschienene oder erhältliche Version eines Produktdatenblattes, das direkt bei FDT angefordert werden kann.

Alle Hinweise, technischen Angaben entsprechen dem derzeitigen technischen Stand sowie unseren Erfahrungen. Technische Änderungen vorbehalten. Stand: April 2012.

Kundenservice:

Tel 06 21-85 04-3 01

Fax 06 21-85 04-3 08

E-Mail lichtsysteme@fdt.de

FlachdachTechnologie GmbH & Co. KG

Eisenbahnstraße 6-8
68199 Mannheim

Tel 06 21-85 04-0

Fax 06 21-85 04-2 05

www.fdt.de