

DATENBLATT

FDT Kleberwagen Universal



Beschreibung

Der FDT Kleberwagen Universal ermöglicht einen einfachen und schnellen streifenweisen Klebstoffauftrag. Die Dosierung der Verbrauchsmenge erfolgt über die Auftragsgeschwindigkeit. Einfach zu handhabendes, energieunabhängiges Auftragsgerät.

FDT Kleberwagen Universal in Kombination mit Auslauftrichter (inklusive):

- FDT Kleber 90 25 kg Gebinde
- FDT Kleber 90 12 kg Gebinde

Hinweis: Das 12 kg Gebinde dient nur zum Auffüllen der 25 kg Gebinde und kann nicht in den FDT Kleberwagen Universal eingebaut werden.



Der FDT Kleberwagen Universal mit Auslauftrichter ermöglicht maximal das Einhängen von 2 x 25 kg Klebergebinden. Bei einer **1,05 m breiten Dachbahn** können über die jeweils 4 Auslasslöcher der Trichter max. 8 Klebestreifen pro Arbeitsgang (1 x Bahnenlänge) aufgebracht werden.

Bei einer **1,50 m breiten Dachbahn** muss an beiden Trichtern jeweils das äußere Auslassloch fachgerecht verschlossen werden. Bei 2 parallelen Arbeitsgängen können somit 12 Klebestreifen aufgebracht werden (2 x Bahnenlänge).

FDT Kleberwagen Universal in Kombination mit Adapter (extra zu bestellen):

- | | |
|----------------------|--------------------------------------|
| ■ FDT Kleber U | 6,5 kg Gebinde
(Nur Wärmedämmung) |
| ■ FDT Dachbahnkleber | 10 kg Gebinde |
| ■ FDT Kleber 90 | 9 Kg Gebinde |

Der FDT Kleberwagen Universal mit Adapter ermöglicht maximal das Einhängen von 4 Klebergebinden. Bei einer **1,05 m breiten Bahn** werden in jedes der 4 Klebergebinde 2 Löcher eingebracht, um 8 Klebestreifen pro Arbeitsgang (1x Bahnenlänge) aufzubringen.

Bei einer **1,50 m breiten Bahn** werden 3 Klebergebinde mit je 2 Löchern benötigt, um 12 Klebestreifen in 2 parallelen Arbeitsgängen (2 x Bahnenlänge) aufzubringen.



FDT – Rechtliche Hinweise

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass sämtliche vorstehenden Angaben, speziell die Verarbeitungs- und Verwendungsvorschläge für die dargestellten Produkte und das Systemzubehör, auf der Grundlage unserer Kenntnis und Erfahrung unter Normalbedingungen entstanden sind. Ebenso wird eine sachgerechte Lagerung und Anwendung der Produkte vorausgesetzt. Wegen unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder einer Haftung, ungeachtet irgendeines Rechtsverhältnisses, weder aus diesen Hinweisen noch aus einer mündlichen Stellungnahme abgeleitet werden. Für den etwaigen Vorwurf, FDT habe mit Vorsatz oder grob fahrlässig gehandelt, muss der Anwender den Nachweis erbringen, dass er schriftlich alle Informationen und Details, die für eine sachgemäße und sachdienliche Beurteilung durch FDT notwendig sind, rechtzeitig, vollständig und tatsächlich FDT bereitgestellt hat. Der Anwender selbst ist dafür verantwortlich, die Produkte auf ihre Eignung für die Einsatzbestimmung zu überprüfen. FDT behält sich Änderungen an den Produktspezifikationen vor. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Des Weiteren gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbestimmungen. Ferner verbindlich ist die jeweils neueste erschienene oder erhältliche Version eines Produktdatenblattes, das direkt bei FDT angefordert werden kann. Alle Hinweise, technischen und zeichnerischen Angaben entsprechen dem derzeitigen technischen Stand sowie unseren Erfahrungen.

Technische Änderungen vorbehalten. Stand: 2017 | © 2017 FDT FlachdachTechnologie GmbH & Co. KG, Mannheim