

DATENBLATT

Rhepanol-Paste



Beschreibung

Rhepanol-Paste ist eine lösemittelhaltige, einkomponentige Dichtungsmasse auf Polyisobutylen-Basis.

Anwendungsbereich

Rhepanol-Paste wird bei Rhepanol fk Dachbahnen zur Absicherung von T-Stößen (Kreuzstößen) und gegenläufigen Nähten verwendet.

Technische Daten

Farbe:	schwarz und grau
Rohstoffgrundlage:	Polyisobutylen (PIB)
Dichte:	ca. 1,28 g/cm ³
Verbrauch:	ca. 60 ml/m ausreichend für ca. 200 T-Stöße
Lieferform:	300 ml Kartusche
Verarbeitungstemperatur:	optimal bei +10 °C bis +25 °C; nicht unter +5 °C verarbeiten
Lagerbedingungen:	optimal bei +5 °C bis +20 °C
Zulässige Lagerzeit:	2 Jahre bei Raumtemperatur in unangebrochener Original-Kartusche
Kennzeichnung nach GefStoffV:	siehe Sicherheitsdatenblatt

Hinweise zur Verarbeitung

Rhepanol-Paste ist für die Absicherung von T-Stößen bei Rhepanol fk zu verwenden. Die Paste in etwa 4 mm dicker Raupe an die zu sichernde Bahnenkante aufbringen, um Kapillarbildungen zu vermeiden. Die Verarbeitungshinweise in der Rhepanol fk Verlegeanleitung sind zu beachten.

Transportkennzeichnung

Angaben zur Transportkennzeichnungen sind dem Sicherheitsdatenblatt unter Abschnitt 14 zu entnehmen.

FDT – Rechtliche Hinweise

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass sämtliche vorstehenden Angaben, speziell die Verarbeitungs- und Verwendungsvorschläge für die dargestellten Produkte und das Systemzubehör, auf der Grundlage unserer Kenntnis und Erfahrung unter Normalbedingungen entstanden sind. Ebenso wird eine sachgerechte Lagerung und Anwendung der Produkte vorausgesetzt. Wegen unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder einer Haftung, ungeachtet irgendeines Rechtsverhältnisses, weder aus diesen Hinweisen noch aus einer mündlichen Stellungnahme abgeleitet werden. Für den etwaigen Vorwurf, FDT habe mit Vorsatz oder grob fahrlässig gehandelt, muss der Anwender den Nachweis erbringen, dass er schriftlich alle Informationen und Details, die für eine sachgemäße und sachdienliche Beurteilung durch FDT notwendig sind, rechtzeitig, vollständig und tatsächlich FDT bereitgestellt hat. Der Anwender selbst ist dafür verantwortlich, die Produkte auf ihre Eignung für die Einsatzbestimmung zu überprüfen. FDT behält sich Änderungen an den Produktspezifikationen vor. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Des Weiteren gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbestimmungen. Ferner verbindlich ist die jeweils neueste erschienene oder erhältliche Version eines Produktdatenblattes, das direkt bei FDT angefordert werden kann. Alle Hinweise, technischen und zeichnerischen Angaben entsprechen dem derzeitigen technischen Stand sowie unseren Erfahrungen.

Technische Änderungen vorbehalten. Stand: 2017 | © 2017 FDT FlachdachTechnologie GmbH & Co. KG, Mannheim

**FDT FlachdachTechnologie
GmbH & Co. KG**

Eisenbahnstraße 6-8
68199 Mannheim

Tel 06 21-85 04-0
Fax 06 21-85 04-2 05
www.fdt.de