

## DATENBLATT

# Rhepanol h-Nahtreiniger



### Beschreibung

Rhepanol h-Nahtreiniger ist ein farbloses Lösemittelgemisch.

### Anwendungsbereich

Rhepanol h-Nahtreiniger dient zum Reinigen der Nähte von Rhepanol h-Dachbahnen vor der Verschweißung mit Heißluft.

Nicht geeignet als Verdünner für Rhepanol-Kontaktkleber 50 oder zum Reinigen der Nähte bei Rhepanol fk mit Dichtrand.

### Technische Daten

Farbe:	farblos
Konsistenz:	dünnflüssig
Dichte:	0,863 g/cm <sup>3</sup>
Verbrauch:	ca. 10 g/m
Frostgefährdet:	nein
Günstigste Lagertemperatur:	möglichst kühl
Zulässige Lagerzeit:	4 Jahre
Verpackung	Weißblechkanister mit Einschlag-Faltenbalgverschraubung Inhalt 5 kg

### Hinweise zur Verarbeitung

Der Nahtreiniger wird vorzugsweise mit dem FDT Reinigungsset (PE-Handschuh und Reinigungstuch) zum Reinigen der Nähte von Rhepanol h-Dachbahnen und Formteilen aus Rhepanol h angewendet. Hierzu ist das Reinigungstuch gut zu tränken und beide Seiten der Schweißnaht zu reinigen.

**Sicherheitshinweise am Gebinde und vom Sicherheitsdatenblatt unbedingt beachten.**

### Besondere Hinweise

VbF-Klasse:	A I
Kennzeichnung:	nach EWG-Richtlinien
BetrSichV:	Leichtentzündlich
Wassergefährdungsklasse:	WGK 1: schwach wassergefährdend
UVV:	BGV B 1 „Umgang mit Gefahrstoffen“
BG-Merkblatt:	M 017 „Lösemittel“

### Transportkennzeichnung

Angaben zur Transportkennzeichnungen sind unter Abschnitt 14 im Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

### Entsorgung

Siehe Sicherheitsdatenblatt

### FDT – Rechtliche Hinweise

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass sämtliche vorstehenden Angaben, speziell die Verarbeitungs- und Verwendungsvorschläge für die dargestellten Produkte und das Systemzubehör, auf der Grundlage unserer Kenntnis und Erfahrung unter Normalbedingungen entstanden sind. Ebenso wird eine sachgerechte Lagerung und Anwendung der Produkte vorausgesetzt. Wegen unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder einer Haftung, ungeachtet irgendeines Rechtsverhältnisses, weder aus diesen Hinweisen noch aus einer mündlichen Stellungnahme abgeleitet werden. Für den etwaigen Vorwurf, FDT habe mit Vorsatz oder grob fahrlässig gehandelt, muss der Anwender den Nachweis erbringen, dass er schriftlich alle Informationen und Details, die für eine sachgemäße und sachdienliche Beurteilung durch FDT notwendig sind, rechtzeitig, vollständig und tatsächlich FDT bereitgestellt hat. Der Anwender selbst ist dafür verantwortlich, die Produkte auf ihre Eignung für die Einsatzbestimmung zu überprüfen. FDT behält sich Änderungen an den Produktspezifikationen vor. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Des Weiteren gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbestimmungen. Ferner verbindlich ist die jeweils neueste erschienene oder erhältliche Version eines Produktdatenblattes, das direkt bei FDT angefordert werden kann. Alle Hinweise, technischen und zeichnerischen Angaben entsprechen dem derzeitigen technischen Stand sowie unseren Erfahrungen.

Technische Änderungen vorbehalten. Stand: 2017 | © 2017 FDT FlachdachTechnologie GmbH & Co. KG, Mannheim

**FDT FlachdachTechnologie  
GmbH & Co. KG**

Eisenbahnstraße 6-8  
68199 Mannheim

Tel 06 21-85 04-0  
Fax 06 21-85 04-2 05  
www.fdt.de