



Декларация характеристик продукта 01200608090100

RU 13956: 2012|06|1343

Rhenofol® CG



1. Тип продукта

Уникальный идентификационный код типа-продукта **Rhenofol CG**

2. Тип

Номер партии или серийный номер или любой иной признак, позволяющий идентифицировать продукт для строительства в соответствии со Статьей 11(4)

Rhenofol CG 1,2 мм - 2,0 мм
(номер партии см упаковку)

3. Предполагаемое назначение

или применение продукта в строительстве в соответствии с предъявляемой гармонизированной технической спецификацией, по предусмотрению производителя

Усиленное полиэстером гибкое синтетическое водонепроницаемое полотно на основе поливинилхлорида (ПВХ) согласно EN 13956

Кровельное водонепроницаемое покрытие для открытых плоских крыш, для применения свободной укладкой под балласт на террасах, зеленых крышах и крышах покрытых гравием

4. Наименование, зарегистрированное торговое наименование

или зарегистрированная торговая марка и контактный адрес производителя согласно Статье 12(2)

Rhenofol®
FDT FlachdachnTechnologie GmbH&Co.KG
Eisenbahnstrasse 6-8, D-68199 Mannheim

5. Контактный адрес

При необходимости, имя и контактный адрес авторизованного представителя чьи полномочия достаточны для выполнения обязанностей указанных в Статье 12(2)

Не обязательно (см п.4)

6. Оценка и верификация постоянства характеристик (AVCP)

Система или системы оценок и верификации постоянства характеристик продукта для строительства как указано в Регламенте Строительных Материалов, Приложение (Annex) V

Система 2+

7. Уполномоченный орган (гармонизированные Европейские стандарты продукции)

Для декларации характеристик продукта для строительства, включенного в гармонизированный стандарт

1343
Уполномоченный орган сертификации заводского производственного контроля провел предварительную инспекцию производящего завода и заводского производственного и текущего контроля, изучил и оценил производственный контроль предприятия и выпустил сертификат заводского производственного контроля.

8. Уполномоченный орган (Европейское техническое одобрение (ETA))

Для декларации характеристик продукта для строительства, одобренного ETA Не обязательно

9. Декларируемые характеристики (Гармонизированная техническая спецификация EN 13956:2012)

Характеристики	Значение	Метод испытания
Водонепроницаемость	≥ 400 кПа/72 часа	EN 1928
Сопrotивление прорастанию корней	Пройден	EN 13948 / FLL
Огнестойкость	Класс E	EN ISO 11925-2, классификация по EN 13501-1
Прочность шва на расслоение	≥ 250 Н/50 мм	EN 12316-2
Прочность шва на разрыв	≥ 600 Н/50 мм	EN 12317-2
Прочность при растяжении продольная (md) ¹⁾ поперечная (cmd) ²⁾	≥ 10 Н/мм ² ≥ 10 Н/мм ²	EN 12311-2
Растяжение продольное (md) ¹⁾ поперечное (cmd) ²⁾	≥ 200 % ≥ 200 %	EN 12311-2
Ударопрочность по твердому основанию по мягкому основанию	≥ 500 мм ≥ 600 мм	EN 12691
Сопrotивление на разрыв продольное (md) ¹⁾ поперечное (cmd) ²⁾	≥ 150 Н ≥ 150 Н	EN 12310-2
Стабильность размеров	≤ 0,05 %	EN 1107-2
Складываемость при низких температурах	≤ - 30 °C	EN 495-5
УФ излучение	Пройден (> 5.000 час/градус 0)	EN 1297
Градостойкость	≥ 20 м/с	EN 13583
Паропроницаемость	18.000 ± 30 %	EN 1931

¹⁾ md = по ходу машины

²⁾ cmd = поперек хода машины

10. Декларация

Характеристики декларируемые в п. 9 имеют согласованное отношение к продукту отмеченному в пп. 1-2. Данная декларация выпущена в рамках исключительной ответственности производителя, идентифицированного в п.4.

Подписано за и от имени производителя:



Удо Вагнер, Генеральный директор
Маннгейм. 14.03.2019 г.

Экология, Здоровье и Безопасность: информация.

Список данных по безопасности согласно Постановления ЕС 1907/2006, Статья 31 не является необходимым для выхода продукта на рынок, его транспортирования или использования. Продукт не наносит ущерб окружающей среде при его правильном использовании.

REACH**Регламент ЕС по химическим продуктам и их безопасному использованию (REACH: ЕС 1907/2006)**

Данный продукт подпадает под положения Регламента (ЕС) № 1907/2006 (REACH). Он не содержит веществ подлежащих устраниению в обычных или разумно предусматриваемых условиях его использования. Таким образом, исходя из смысла Статьи 7.1 Регламента, следует признать отсутствие необходимости предъявления требований к веществам, содержащимся в продукте. Имеющиеся сведения, не дают основания для заключения о наличии в составе продукта веществ класса SVHC (вещества очень высокой тревоги), содержащихся в «списке кандидатов», опубликованном Европейским Химическим Агентством, концентрацией более 0,1 % (w/w)/

Официальное уведомление FDT

Мы хотим подчеркнуть, что все упомянутые детали, в особенности касающиеся рекомендаций по применению и утилизации продуктов и их системных аксессуаров, были разработаны в обычных условиях, на основании наших знаний и опыта. Подразумеваются надлежащее хранение и использование продуктов. Гарантия надежности законченного проекта не может быть предоставлена в случаях, варьирования материалами, веществами, изменениями правил выполнения работ, также и на основе каких либо устных заявлений, не выраженных в юридически приемлемых формах. Возможное обвинение FDT в преднамеренных или крайне халатных действиях, пользователь должен предоставить доказательство того, что им была предоставлена в FDT в письменной форме вся детальная информация, достаточная для обоснованного и корректного разбирательства, исчерпывающая и немедленно доступная. Пользователь несет ответственность за проверку соответствия продукта данным условиям его применения. FDT сохраняет за собой право изменять спецификацию продукта без уведомления. Признаются права собственности третьих сторон. Наши особые условия продажи и поставки действительны. Действительным считается технический лист последней (по дате выпуска) версии, который может напрямую предоставлен сотрудниками FDT.

Вся информация, равно как технические данные и чертежи соответствуют требованиям стандартов и основываются на нашем опыте.

Национальные стандарты и правила должны быть учтены. Возможность технических изменений существует.

Дополнительная информация**FDT FlachdachTechnologie GmbH & Co.**

KG Eisenbahnstraße 6-8, D-68199 Mannheim

Tel +49-6 21-85 04-1 00

Fax +49-6 21-85 04-2 00

E-Mail: verkauf_technik@fdt.de

www.fdt.de

**FDT FlachdachTechnologie
GmbH & Co. KG**

Eisenbahnstraße 6-8
68199 Mannheim

**Tel 06 21-85 04-0 Fax
06 21-85 04-2 05
www.fdt.de**