

## DATENBLATT

# FDT Dichtring oval



### Beschreibung


Der FDT Dichtring oval ist eine elastomare, ringförmige Dichtung, die im VarioGully-System die Dichtigkeit zwischen Klemmring, Anschlussmanschette und Gullykörper bzw. Warmdachaufsatz herstellt.

### Anwendungsbereich

Der FDT Dichtring oval wird in die vorgesehene Nut in den FDT VarioGully bzw. FDT VarioGully-Warmdachaufsatz eingelegt. Der Dichtring sorgt für einen rückstausicheren Anschluss der Manschette unterhalb des Schraubings.

### Lieferform

Technische Daten	
Werkstoff:	FDT Dichtring oval ist ein Elastomer: B2-1480 NR 40
Farbe:	Schwarz
Oberfläche:	Glatt
Härte IRHD-CM:	40 IRHD
Innendurchmesser:	165 ±0,8 mm
Profilbreite:	3,8 +0/-0,2 mm
Profilhöhe:	6 +0/-0,3 mm



Der FDT Dichtring oval ist bei den FDT VarioGully Sortimenten, in der dafür vorgesehenen Nut unterhalb des Schraubings, standardmäßig eingelegt und kann bei Bedarf nachbestellt werden (Art.Nr. 14 30 630).

### **FDT – Rechtliche Hinweise**

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass sämtliche vorstehenden Angaben, speziell die Verarbeitungs- und Verwendungsvorschläge für die dargestellten Produkte und das Systemzubehör, auf der Grundlage unserer Kenntnis und Erfahrung unter Normalbedingungen entstanden sind. Ebenso wird eine sachgerechte Lagerung und Anwendung der Produkte vorausgesetzt. Wegen unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder einer Haftung, ungeachtet irgendeines Rechtsverhältnisses, weder aus diesen Hinweisen noch aus einer mündlichen Stellungnahme abgeleitet werden. Für den etwaigen Vorwurf, FDT habe mit Vorsatz oder grob fahrlässig gehandelt, muss der Anwender den Nachweis erbringen, dass er schriftlich alle Informationen und Details, die für eine sachgemäße und sachdienliche Beurteilung durch FDT notwendig sind, rechtzeitig, vollständig und tatsächlich FDT bereitgestellt hat. Der Anwender selbst ist dafür verantwortlich, die Produkte auf ihre Eignung für die Einsatzbestimmung zu überprüfen. FDT behält sich Änderungen an den Produktspezifikationen vor. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Des Weiteren gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbestimmungen. Ferner verbindlich ist die jeweils neueste erschienene oder erhältliche Version eines Produktdatenblattes, das direkt bei FDT angefordert werden kann. Alle Hinweise, technischen und zeichnerischen Angaben entsprechen dem derzeitigen technischen Stand sowie unseren Erfahrungen.

Technische Änderungen vorbehalten. Stand: September 2022 | © 2022 FDT Flachdach Technologie GmbH, Mannheim

**FDT Flachdach  
Technologie GmbH**

Eisenbahnstraße 6-8  
68199 Mannheim

Tel 06 21-85 04-100  
Fax 06 21-85 04-200  
[www.fdt.de](http://www.fdt.de)