

DATENBLATT

FDT Universaleinfassung



Beschreibung

Die Fertigteil-Manschette ist für den wasserdichten Anschluss der Dachbahnen an runde Durchdringungen geeignet. Die Manschetten können an Dachbahnen aus PIB und PVC angeschlossen werden.

- Ausführung bei Rhepanol (Rhepanol hfk/ hfk-bs /hg) mit heißluftverschweißbarer Anschlussmanschette
- Ausführung bei Rhenofol mit heißluftverschweißbarer Anschlussmanschette

Anwendungsbereich

Die Fertigteil-Manschette kann für den wasserdichten Anschluss von runden Durchdringungen für Durchmesser von 14 mm bis 48 mm (z. B. Absturzsicherungen, Geländer etc.) eingesetzt werden.

Lieferformen

Für den Anschluss an ...	Farbe der Manschette	VPE Stück/Karton
Rhepanol hfk/ hfk-bs / hg	grau	1
Rhenofol	hellgrau	1

Die Lieferung erfolgt ohne Edelstahlschelle. Hier können handelsübliche Edelstahlschellen verwendet werden.

Technische Daten

Material:	PVC und PIB
Gesamthöhe:	150 bis 300 mm
Durchmesser der Bodenmanschette aus PIB heißluftverschweißbar und PVC:	200 mm

Hinweise zur Verarbeitung

Die Manschetten können mittels Heißluftverschweißung gefügt werden. Die jeweiligen Herstellervorschriften/Verlegeanleitungen sind zu beachten.

FDT – Rechtliche Hinweise

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass sämtliche vorstehenden Angaben, speziell die Verarbeitungs- und Verwendungsvorschläge für die dargestellten Produkte und das Systemzubehör, auf der Grundlage unserer Kenntnis und Erfahrung unter Normalbedingungen entstanden sind. Ebenso wird eine sachgerechte Lagerung und Anwendung der Produkte vorausgesetzt. Wegen unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder einer Haftung, ungeachtet irgendeines Rechtsverhältnisses, weder aus diesen Hinweisen noch aus einer mündlichen Stellungnahme abgeleitet werden. Für den etwaigen Vorwurf, FDT habe mit Vorsatz oder grob fahrlässig gehandelt, muss der Anwender den Nachweis erbringen, dass er schriftlich alle Informationen und Details, die für eine sachgemäße und sachdienliche Beurteilung durch FDT notwendig sind, rechtzeitig, vollständig und tatsächlich FDT bereitgestellt hat. Der Anwender selbst ist dafür verantwortlich, die Produkte auf ihre Eignung für die Einsatzbestimmung zu überprüfen. FDT behält sich Änderungen an den Produktspezifikationen vor. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Des Weiteren gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbestimmungen. Ferner verbindlich ist die jeweils neueste erschienene oder erhältliche Version eines Produktdatenblattes, das direkt bei FDT angefordert werden kann. Alle Hinweise, technischen und zeichnerischen Angaben entsprechen dem derzeitigen technischen Stand sowie unseren Erfahrungen.

Technische Änderungen vorbehalten. Stand: September 2022 | © 2022 FDT Flachdach Technologie GmbH, Mannheim

**FDT Flachdach
Technologie GmbH**

Eisenbahnstraße 6-8
68199 Mannheim

Tel 06 21-85 04-100
Fax 06 21-85 04-200
www.fdt.de