

## DATENBLATT

# Rhenofol-Verdünner D



### Beschreibung

Rhenofol-Verdünner D ist ein farbloses Lösemittel, das sich auf Grund seiner speziellen Einstellung besonders gut als Verdünner und Reinigungsmittel eignet.

### Anwendungsbereich

Mit dem Rhenofol-Verdünner D kann Rhenofol-Kontaktkleber 20 verdünnt werden, außerdem ist er auch als leichtes Reinigungsmittel für Verarbeitungswerkzeuge und Rhenofol-Dachbahnen geeignet.

### Technische Daten

Farbe:	farblos
Rohstoffgrundlage:	Ethylacetat
Viskosität:	0,50 mPas
Dichte:	0,90 g/cm <sup>3</sup>
Verbrauch:	nicht mehr als 10 % zugeben
Verarbeitungstemperatur:	optimal bei +5 °C bis +35 °C
Lagerbedingungen:	optimal bei +5 °C bis +20 °C; nicht frostempfindlich
Zulässige Lagerzeit:	ca. 4 Jahre bei Raumtemperatur in unangebrochenen Original-Gebinde
Verpackung:	5 kg Weißblechkanister
Kennzeichnung nach GefStoffV:	siehe Sicherheitsdatenblatt

### Hinweise zur Verarbeitung

#### Als Verdünner:

Der Verdünner wird in kleineren Mengen zugegeben und gut untergerührt. Nicht mehr als 10 % zugeben.

#### Als Reiniger:

Der Verdünner ist auch als Reinigungsmittel für Verarbeitungswerkzeuge und Rhenofol Dachbahnen geeignet. Der Reiniger wird vorzugsweise mit Schutzhandschuhen (Art.-Nr. 1750040) und Reinigungstücher (Art.-Nr. 1750050) auf die länger bewitterte Oberfläche von Rhenofol Dachbahnen mit leichtem Druck aufgetragen und abgewischt. Anschließend etwa 1 Stunde gut ablüften lassen.

#### Transportkennzeichnung

Angaben zur Transportkennzeichnung sind dem Sicherheitsdatenblatt unter Abschnitt 14 zu entnehmen.

#### **FDT – Rechtliche Hinweise**

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass sämtliche vorstehenden Angaben, speziell die Verarbeitungs- und Verwendungsvorschläge für die dargestellten Produkte und das Systemzubehör, auf der Grundlage unserer Kenntnis und Erfahrung unter Normalbedingungen entstanden sind. Ebenso wird eine sachgerechte Lagerung und Anwendung der Produkte vorausgesetzt. Wegen unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder einer Haftung, ungeachtet irgendeines Rechtsverhältnisses, weder aus diesen Hinweisen noch aus einer mündlichen Stellungnahme abgeleitet werden. Für den etwaigen Vorwurf, FDT habe mit Vorsatz oder grob fahrlässig gehandelt, muss der Anwender den Nachweis erbringen, dass er schriftlich alle Informationen und Details, die für eine sachgemäße und sachdienliche Beurteilung durch FDT notwendig sind, rechtzeitig, vollständig und tatsächlich FDT bereitgestellt hat. Der Anwender selbst ist dafür verantwortlich, die Produkte auf ihre Eignung für die Einsatzbestimmung zu überprüfen. FDT behält sich Änderungen an den Produktspezifikationen vor. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Des Weiteren gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbestimmungen. Ferner verbindlich ist die jeweils neueste erschienene oder erhältliche Version eines Produktdatenblattes, das direkt bei FDT angefordert werden kann. Alle Hinweise, technischen und zeichnerischen Angaben entsprechen dem derzeitigen technischen Stand sowie unseren Erfahrungen.

Technische Änderungen vorbehalten. Stand: September 2022 | © 2022 FDT Flachdach Technologie GmbH, Mannheim

**FDT Flachdach  
Technologie GmbH**

Eisenbahnstraße 6-8  
68199 Mannheim

Tel 06 21-85 04-100  
Fax 06 21-85 04-200  
www.fdt.de