

## DATENBLATT

# Rhepanol h-Intensivreiniger 50



### Beschreibung

Rhepanol h-Intensivreiniger 50 ist ein farbloses Lösemittelgemisch.

### Anwendungsbereich

Rhepanol h-Intensivreiniger 50 dient zum Reinigen von länger bewitterten Rhepanol h-Dachbahnen und zum Verdünnen von Rhepanol-Kontaktkleber 50. Der Einsatz von Rhepanol h-Intensivreiniger 50 ersetzt nicht die Vorbehandlung mit dem Rhepanol h-Nahtreiniger.

### Technische Daten

Farbe:	farblos
Konsistenz:	dünflüssig
Dichte:	0,875 g/cm <sup>3</sup>
Verbrauch:	nach Bedarf
Frostgefährdet:	nein
Günstigste Lagertemperatur:	möglichst kühl
Zulässige Lagerzeit:	4 Jahre
Verpackung:	Weißblechkanister mit Einschlag-Faltenbalgverschraubung Inhalt 2 kg

### Hinweise zur Verarbeitung

Der Reiniger wird vorzugsweise mit Schutzhandschuhen (Art.-Nr. 1750040) und Reinigungstüchern (Art.-Nr. 1750050) auf die länger bewitterte Oberfläche von Rhepanol h-Dachbahnen mit leichtem Druck aufgetragen und abgewischt. Anschließend etwa 1 Stunde gut ablüften lassen.

Mit Rhepanol-Kontaktkleber 50 verschmutzte Verarbeitungswerkzeuge können ebenfalls mit Rhepanol h-Intensivreiniger 50 gereinigt werden.

Bei Bedarf kann Rhepanol h-Intensivreiniger 50 auch als Verdüner für Rhepanol h-Kontaktkleber 50 eingesetzt werden. Jedoch max. 5 % zugeben und gründlich unterrühren (keine Elektrogeräte verwenden).

**Sicherheitshinweise am Gebinde und vom Sicherheitsdatenblatt unbedingt beachten.**

### Besondere Hinweise

VbF-Klasse:	A II
Kennzeichnung:	nach EWG-Richtlinien
BetrSichV:	Entzündlich
Wassergefährdungsklasse:	WGK 2: wassergefährdend
UVV:	BGV B 1 „Umgang mit Gefahrstoffen“
BG-Merkblatt:	M 017 „Lösemittel“

### Transportkennzeichnung

Angaben zur Transportkennzeichnungen sind unter Abschnitt 14 im Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

### Entsorgung

Siehe Sicherheitsdatenblatt

### FDT – Rechtliche Hinweise

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass sämtliche vorstehenden Angaben, speziell die Verarbeitungs- und Verwendungsvorschläge für die dargestellten Produkte und das Systemzubehör, auf der Grundlage unserer Kenntnis und Erfahrung unter Normalbedingungen entstanden sind. Ebenso wird eine sachgerechte Lagerung und Anwendung der Produkte vorausgesetzt. Wegen unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder einer Haftung, ungeachtet irgendeines Rechtsverhältnisses, weder aus diesen Hinweisen noch aus einer mündlichen Stellungnahme abgeleitet werden. Für den etwaigen Vorwurf, FDT habe mit Vorsatz oder grob fahrlässig gehandelt, muss der Anwender den Nachweis erbringen, dass er schriftlich alle Informationen und Details, die für eine sachgemäße und sachdienliche Beurteilung durch FDT notwendig sind, rechtzeitig, vollständig und tatsächlich FDT bereitgestellt hat. Der Anwender selbst ist dafür verantwortlich, die Produkte auf ihre Eignung für die Einsatzbestimmung zu überprüfen. FDT behält sich Änderungen an den Produktspezifikationen vor. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Des Weiteren gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbestimmungen. Ferner verbindlich ist die jeweils neueste erschienene oder erhältliche Version eines Produktdatenblattes, das direkt bei FDT angefordert werden kann. Alle Hinweise, technischen und zeichnerischen Angaben entsprechen dem derzeitigen technischen Stand sowie unseren Erfahrungen.

Technische Änderungen vorbehalten. Stand: September 2022 | © 2022 FDT Flachdach Technologie GmbH, Mannheim

**FDT Flachdach  
Technologie GmbH**

Eisenbahnstraße 6-8  
68199 Mannheim

Tel 06 21-85 04-100  
Fax 06 21-85 04-200  
www.fdt.de