

▶▶ DATENBLATT

FDT Aktivator

Beschreibung

Der FDT Aktivator ist ein farbloser lösemittelhaltiger Haftvermittler, der sich seiner speziellen Einstellung besonders gut als Reinigungs- und Aktivierungsmittel eignet.

Anwendungsbereich

Der FDT Aktivator dient zur Reinigung und Aktivierung der Kontaktflächen bei der verklebten Verlegung von FDT Gehwegplatten (Rhepanol h-Gehwegplatte und Rhenofol-Gehwegplatte) mit der FDT Klebe- und Dichtungsmasse.

Technische Daten

Farbe	farblos
Basis	lösemittelhaltiger Haftvermittler
Dichte	0,80 g/cm ³
Verbrauch	ca. 10 ml/m
Ablüftezeit bei +20 °C/50 % r. F	ca. 10 min.
Verarbeitungstemperatur	optimal bei +5 °C bis +30 °C
Lagerbedingungen	optimal bei +15 °C bis +25 °C
Zulässige Lagerzeit	1 Jahr bei Raumtemperatur in unangebrochenen Original-Gebinde
Verpackung	1.000 ml Aluminiumflasche

Hinweise zur Verarbeitung

Der FDT Aktivator wird vorzugsweise mit Schutzhandschuhen (Art.-Nr. 1750040) und Reinigungstüchern (Art.-Nr. 1750050) auf die zu verbindenden Klebeflächen der FDT Dachbahnen und der FDT Gehwegplatten mit leichtem Druck aufgetragen und abgewischt. Nach jedem Wischvorgang sind die Reinigungstücher zu wechseln. Mindestens zwei Wischvorgänge sind erforderlich. Anschließend gut ablüften lassen. Das Produkt enthält Isopropanol. Empfindliche und frische Lacke sowie Substrate können in der Oberflächenbeschaffenheit beeinträchtigt werden – Mattierung der Oberfläche ist möglich.

Reinigung

Spritzer und Verunreinigungen durch den FDT Aktivator sofort mit einem sauberen, nicht flusenden und nicht färbenden Tuch aus Zellstoff oder Baumwolle abwischen (Reinigungstücher Art.-Nr. 1750050).

FDT – Rechtliche Hinweise

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass sämtliche vorstehenden Angaben, speziell die Verarbeitungs- und Verwendungsvorschläge für die dargestellten Produkte und das Systemzubehör, auf der Grundlage unserer Kenntnis und Erfahrung unter Normalbedingungen entstanden sind. Ebenso wird eine sachgerechte Lagerung und Anwendung der Produkte vorausgesetzt. Wegen unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder einer Haftung, ungeachtet irgendeines Rechtsverhältnisses, weder aus diesen Hinweisen noch aus einer mündlichen Stellungnahme abgeleitet werden. Für den etwaigen Vorwurf, FDT habe mit Vorsatz oder grob fahrlässig gehandelt, muss der Anwender den Nachweis erbringen, dass er schriftlich alle Informationen und Details, die für eine sachgemäße und sachdienliche Beurteilung durch FDT notwendig sind, rechtzeitig, vollständig und tatsächlich FDT bereitgestellt hat. Der Anwender selbst ist dafür verantwortlich, die Produkte auf ihre Eignung für die Einsatzbestimmung zu überprüfen. FDT behält sich Änderungen an den Produktspezifikationen vor. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Des Weiteren gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbestimmungen. Ferner verbindlich ist die jeweils neueste erschienene oder erhältliche Version eines Produktdatenblattes, das direkt bei FDT angefordert werden kann. Alle Hinweise, technischen und zeichnerischen Angaben entsprechen dem derzeitigen technischen Stand sowie unseren Erfahrungen.

Kundensupport:

Tel 06 21-85 04-1 00
Fax 06 21-85 04-2 00
E-Mail kundenservice@fdt.de

FDT Flachdach Technologie GmbH

Eisenbahnstraße 6–8
68199 Mannheim, Germany

Tel 06 21-85 04-0
Fax 06 21-85 04-2 00
www.fdt.de