

CE PRESTATIEVERKLARING 01 20 210

Rhenofol® CVL

1. Producttype

Unieke identificatiecode van het producttype:

Rhenofol® CVL

2. Type

partij- of serienummer of enig ander element aan de hand waarvan het bouwproduct kan worden geïdentificeerd, zoals vereist krachtens artikel 11, lid 4:

Rhenofol® CVL 1,5 mm
(batchnr... zie verpakking)

3. Beoogd gebruik

of gebruik van het bouwproduct, volgens de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals voorzien door de fabrikant:

Polyester versterkt flexibel synthetisch waterdichtingsmembraan voor daken op basis van polyvinylchloride (PVC-P) volgens EN 13956:2012.

Als dakafdichtingsmembraan voor mechanisch bevestigde dakopbouwen, voor dakhellingen < 20°.

4. Naam, geregistreerde handelsnaam

of gedeponeerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals vereist krachtens artikel 11, lid 5:

Rhenofol®
FDT Flachdach Technologie GmbH
Eisenbahnstraße 6 - 8, 68199 Mannheim, Duitsland

5. Contact adres

Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde vertegenwoordiger wiens mandaat de in artikel 12, lid 2, vermelde taken omvat:

Niet relevant (zie 4)

6. Consistentie van prestaties

Systeem of systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct zoals beschreven in bijlage V van de CPR

Systeem 2+

7. Aangemelde instantie (hEN)

In het geval van de prestatieverklaring betreffende een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:

0761
heeft de initiële inspectie van de productie-installatie en van de productiecontrole in de fabriek en het permanente toezicht, de beoordeling en de evaluatie van de productiecontrole in de fabriek uitgevoerd en het conformiteitscertificaat van de productiecontrole in de fabriek afgegeven.

8. Notified body (ETA)

In het geval van de prestatieverklaring betreffende een bouwproduct waarvoor een Europese technische beoordeling is afgegeven:

Niet relevant (zie 7)

9. Opgegeven prestaties (Geharmoniseerde technische specificatie EN 13956:2012)

Essentiële kenmerken		
Brandreactie	EN 13501-1	Klasse E
Treksterkte	EN 12311-2 (A)	$\geq 1.000 \text{ N/50mm}$
Rek bij breuk	EN 12311-2 (A)	$\geq 15 \%$
Afpelweerstand van de overlap	EN 12316-2	$\geq 150 \text{ N/50 mm}$
Afschuifsterkte overlap	EN 12317-2	$\geq 900 \text{ N/50 mm}$ (afscheuren buiten de naad)
Dynamische ponsweerstand harde ondergrond flexibele ondergrond	EN 12691 (A/B)	$\geq 900 \text{ mm}$ $\geq 2.000 \text{ mm}$
Statische ponsweerstand	EN 12730 (A/B)	$\geq 20 \text{ kg}$
Weerstand worteldoorgroei	EN 13948 / FLL	GPB ²⁾
Scheurweerstand	EN 12310-2	$\geq 180 \text{ N}$
Dimensionele stabiliteit	EN 1107-2	$\leq 0,5 \%$
Plooibaarheid bij lage temperatuur	EN 495-5	$\leq -30 \text{ }^{\circ}\text{C}$
Blootstelling UV	EN 1297	Klasse 0 (1.000 h)
Waterdichtheid	EN 1928 (B)	$\geq 400 \text{ kPa/72 h}$
Gevaarlijke stoffen		zie voetnoot ¹⁾

1) Omdat er geen Europees geharmoniseerde testmethoden bestaan, moet bij de verificatie en aangifte van het vrijkomen van stoffen rekening worden gehouden met de nationale regelgeving/eisen.

2) GPB = Geen Prestatie Bepaald

10. Uitleg

De prestatie van het hierboven genoemde product is in overeenstemming met de opgegeven prestaties. Deze prestatieverklaring (DoP) is uitgeven, overeenkomstig Verordening (EU) Nr. 305/2011, onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven genoemde fabrikant

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:



Stevan Živković
CEO Dakbedekking & Waterdichting Europa & Azië
Mannheim, 1 december 2025

Informatie over ecologie, gezondheid en veiligheid

Een veiligheidsinformatieblad volgens EC-Regulatie 1907/2006, Artikel 31 is niet nodig om het product op de markt te brengen, te vervoeren of te gebruiken. Het product is niet schadelijk voor het milieu wanneer het wordt gebruikt zoals gespecificeerd.

REACH

Verordening van de Europese Gemeenschap inzake chemische stoffen en het veilige gebruik ervan (REACH: EG 1907/2006)

Dit product is een voorwerp in de zin van Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH). Op basis van onze huidige kennis bevat Rhenofol® CVL geen stoffen in concentraties van meer dan 0,1 % (m/m) die zijn gepubliceerd in Bijlage XIV of Bijlage XVII van de REACH-verordening of op de kandidaatslijst van het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA).

Juridische informatie

Disclaimer:

Wij wijzen er met nadruk op dat alle genoemde informatie, met name de toepassings- en gebruiksaanbevelingen voor de producten en de bijbehorende systeemtoebereiden, onder normale omstandigheden en op basis van onze kennis en ervaring werden opgesteld. Er wordt ervan uitgegaan dat de producten op de juiste wijze worden opgeslagen en gebruikt. Er kan geen garantie of zekerheid van het voltooide werk worden afgeleid vanwege verscheidene materialen, ondergronden en wisselende werkomstandigheden, noch door enige aanwijzingen, noch uit mondelinge mededelingen, ongeacht de wettelijke bepalingen. Voor de mogelijke beschuldiging dat FDT opzettelijk handelde of grof nalatig heeft gehandeld, moet de gebruiker bewijs leveren dat hij FDT schriftelijk, onmiddellijk beschikbaar en volledig, alle informatie en details heeft verstrekt die nodig zijn voor een passende en correcte evaluatie via FDT. De gebruiker is er verantwoordelijk voor dat de producten geschikt zijn voor de gegeven toepassing. FDT heeft het recht om productspecificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Er dient rekening te worden gehouden met eigendomsrechten van derden. Daarnaast zijn onze bijzondere verkoop- en leveringsvoorwaarden van toepassing. U bent verplicht de meest recente versie van ons productinformatieblad te raadplegen. Deze kunt u rechtstreeks via FDT opvragen. Alle informatie, alsmede alle technische- en detail gegevens, voldoen aan de huidige technische normen en zijn gebaseerd op onze ervaring. De nationale normen en voorschriften moeten in acht genomen worden.

Technische wijzigingen voorbehouden. 1 december 2025. © 2025 FDT Flachdach Technologie GmbH, Mannheim, Duitsland

**FDT Flachdach
Technologie GmbH**
Eisenbahnstraße 6 - 8
68199 Mannheim, Duitsland
+49 6 21 85 04-100
+49 6 21 85 04-200
www.fdt.de