

Technisches Datenblatt



FDT Aktivator (für Klebe- und Dichtungsmasse)

Lieferform	Artikelnummer
1000 ml Aluminiumflasche	14 90 010

Beschreibung

Der Aktivator ist ein farbloser lösemittelhaltiger Haftvermittler, der sich auf Grund seiner speziellen Einstellung besonders gut als Reinigungs- und Aktivierungsmittel eignet.

Anwendungsbereich

Der Aktivator dient zur Reinigung und Aktivierung der Kontaktflächen bei der verklebten Verlegung von Gehwegplatten (Rhepanol h-Gehwegplatte und Rhenofol- Gehwegplatte) mit der Klebe- und Dichtungsmasse.

Hinweise zur Verarbeitung

Der Aktivator wird vorzugsweise mit Schutzhandschuhen (Art.-Nr. 1750040) und Reinigungstüchern (Art.-Nr. 1750050) auf die zu verbindenden Klebeflächen der FDT Dachbahnen und der Gehwegplatten mit leichtem Druck aufgetragen und abgewischt. Mindestens zwei Wischvorgänge sind erforderlich. Nach jedem Wischvorgang sind die Reinigungstücher zu wechseln. Anschließend gut ablüften lassen. Das Produkt enthält Isopropanol.

Verbrauch

ca. 10 ml/m

Eigenschaften

Technische Daten	Deklariertes Wert
Farbe	farblos
Basis	lösemittelhaltiger Haftvermittler
Dichte	0,80 g/cm ³
Abluftzeit bei +20 °C/50 % r. F.	ca. 10 min.
Verarbeitungstemperatur	optimal bei +5 °C bis +30 °C

Lagerung

Optimal bei +15 °C bis +25 °C

Haltbarkeit

Mind. 1 Jahr bei Raumtemperatur im unangebrochenen Originalgebinde.

Verpackung und Entsorgung

1.000 ml Aluminiumflasche.

Weitere Informationen siehe Sicherheitsdatenblatt.

Abfallschlüssel-Nummer: 140603 (siehe Abs. 13 Sicherheitsdatenblatt)

Reinigung

Spritzer und Verunreinigungen durch den Aktivator sofort mit einem sauberen, nicht flusenden und nicht färbenden Tuch aus Zellstoff oder Baumwolle abwischen (Reinigungstücher Art.-Nr. 1750050).

Vorsichtsmaßnahmen und Arbeitssicherheit

Siehe Sicherheitsdatenblatt.

Transport

Angaben zur Transportkennzeichnungen sind unter Abschnitt 14 im Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

Hinweis: Da sich unsere Produkte ständig weiterentwickeln, kontaktieren Sie bitte unsere technische Abteilung oder besuchen Sie www.fdt.de, um die neuesten Informationen zu unseren Produkten zu erhalten.

Rechtliche Hinweise:

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass sämtliche vorstehenden Angaben, speziell die Verarbeitungs- und Verwendungsvorschläge für die dargestellten Produkte und das Systemzubehör, auf der Grundlage unserer Kenntnis und Erfahrung unter Normalbedingungen entstanden sind. Ebenso wird eine sachgerechte Lagerung und Anwendung der Produkte vorausgesetzt. Wegen unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder einer Haftung, ungeachtet irgendeines Rechtsverhältnisses, weder aus diesen Hinweisen noch aus einer mündlichen Stellungnahme abgeleitet werden. Für den etwaigen Vorwurf, FDT habe mit Vorsatz oder grob fahrlässig gehandelt, muss der Anwender den Nachweis erbringen, dass er schriftlich alle Informationen und Details, die für eine sachgemäße und sachdienliche Beurteilung durch FDT notwendig sind, rechtzeitig, vollständig und tatsächlich FDT bereitgestellt hat. Der Anwender selbst ist dafür verantwortlich, die Produkte auf ihre Eignung für die Einsatzbestimmung zu überprüfen. FDT behält sich Änderungen an den Produktspezifikationen vor. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Des Weiteren gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbestimmungen. Ferner verbindlich ist die jeweils neueste erschienene oder erhältliche Version eines Produktdatenblattes, das direkt bei FDT angefordert werden kann. Alle Hinweise, technischen und zeichnerischen Angaben entsprechen dem derzeitigen technischen Stand sowie unseren Erfahrungen.

Technische Änderungen vorbehalten. Stand: 05. Januar 2026 | © 2026 FDT Flachdach Technologie GmbH, Mannheim