

Technisches Datenblatt



FDT Kiesfangleiste L-Form

Lieferform	Artikelnummer
1 Stück Kiesfangleiste, Alu-Blank, Länge 3,00 m	14 40 180

Beschreibung

Die FDT Kiesfangleiste besteht aus einem 1,5 mm dickem Aluminium-Winkel (L-Form) und einem angeformten Verbinder. Im senkrechten Schenkel hat die Kiesfangleiste Langlochungen von 5 x 50 mm. Die Höhe beträgt 80 mm und die Lieferlänge 3,00 m. Der Auflageschenkel ist 130 mm breit. Im Bereich der Lochungen im Auflageschenkel werden die Schleppstreifen (aus Dachbahnenmaterial geschnitten, nicht in der Lieferung enthalten) mit der Dachabdichtung mittels Heißluft verschweißt.

Vorbereitung

Einbaubereich reinigen.

Anwendung und Verarbeitung

FDT Kiesfangleisten in L-Form eignen sich ideal zum Abgrenzen oder Einfassen von z. B. extensiven Dachbegrünungen, Kiesauflasten oder Terrassenbelägen.

Ferner werden sie als leichte Schubsicherung bei gering geneigten Dächern (bis max. 5° DN) oder als Abschluss am Dachrand oder Traufe eingesetzt.

Die Lochung im Auflageschenkel ermöglicht eine sichere Fixierung mittels eines Schleppstreifens auf der Dachabdichtung.

Durch den angeformten Verbinder, können die Kiesfangleisten einfach ineinandergesteckt werden. Der sonst zusätzlich benötigte Verbinder entfällt.

Eigenschaften

Technische Daten	Deklarierte Wert
Material	Aluminium (natur)
Materialstärke	1,5 mm
Produktlänge	3.000 mm
Blendenhöhe	80 mm (andere Höhen auf Anfrage)
Lochbild Blende	Langlochung 5 x 50 mm durchgehend
Lochbild Auflageschenkel	Ca. 8 Quadratlöcher 52 x 52 pro Meter
Breite Auflageschenkel	130 mm

Lagerung

Trocken in Originalverpackung.

Haltbarkeit

Unbegrenzt, bei fachgerechter Lagerung.

Verpackung und Entsorgung

Die Kiesfangleiste wird einzeln verschickt.

Entsorgungsschlüsse/Abfallnummer: 17 04 02 (Aluminium natur)

Vorsichtsmaßnahmen und Arbeitssicherheit

Allg. Sicherheitsbestimmungen sind zu beachten.

Transport

Allg. Sicherheitsbestimmungen sind zu beachten.

Hinweis: Da sich unsere Produkte ständig weiterentwickeln, kontaktieren Sie bitte unsere technische Abteilung oder besuchen Sie www.fdt.de, um die neuesten Informationen zu unseren Produkten zu erhalten.

Rechtliche Hinweise:

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass sämtliche vorstehenden Angaben, speziell die Verarbeitungs- und Verwendungsvorschläge für die dargestellten Produkte und das Systemzubehör, auf der Grundlage unserer Kenntnis und Erfahrung unter Normalbedingungen entstanden sind. Ebenso wird eine sachgerechte Lagerung und Anwendung der Produkte vorausgesetzt. Wegen unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder einer Haftung, ungeachtet irgendeines Rechtsverhältnisses, weder aus diesen Hinweisen noch aus einer mündlichen Stellungnahme abgeleitet werden. Für den etwaigen Vorwurf, FDT habe mit Vorsatz oder grob fahrlässig gehandelt, muss der Anwender den Nachweis erbringen, dass er schriftlich alle Informationen und Details, die für eine sachgemäße und sachdienliche Beurteilung durch FDT notwendig sind, rechtzeitig, vollständig und tatsächlich FDT bereitgestellt hat. Der Anwender selbst ist dafür verantwortlich, die Produkte auf ihre Eignung für die Einsatzbestimmung zu überprüfen. FDT behält sich Änderungen an den Produktspezifikationen vor. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Des Weiteren gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbestimmungen. Ferner verbindlich ist die jeweils neueste erschienene oder erhältliche Version eines Produktdatenblattes, das direkt bei FDT angefordert werden kann. Alle Hinweise, technischen und zeichnerischen Angaben entsprechen dem derzeitigen technischen Stand sowie unseren Erfahrungen.

Technische Änderungen vorbehalten. Stand: 05. Januar 2026 | © 2026 FDT Flachdach Technologie GmbH, Mannheim