

Technisches Datenblatt



Rhenofol-Anschlussblech

Lieferform	Artikelnummer
10er Stapel 2,00 m x 1,00 m x 1,2 mm Tafel	12 61 510
10er Stapel 3,00 m x 1,00 m x 1,2 mm Tafel	12 61 910
1 Coil 30,00 m x 1,00 m x 1,2 mm	12 82 560
<i>Hinweis: Weitere Farben und Lieferformen siehe Preisliste/Produktkatalog</i>	

Beschreibung

Rhenofol-Anschlussblech besteht aus feuerverzinktem Stahlblech mit rückseitig schwarzer Schutzlackierung und oberseitiger Kaschierung aus Rhenofol C.

Anwendung und Verarbeitung

Rhenofol-Anschlussblech wird zur Herstellung von Profilen für An- und Abschlüssen eingesetzt.

Die Rhenofol-Anschlussbleche können wie normale Glattbleche geschnitten und gekantet werden. Der Anschluss an die Dachbahn Rhenofol erfolgt mit Heißluft- oder Quellverschweißung. Traufbleche aus Verbundblech sind mit geeigneten Schrauben im Versatz zu befestigen.

Weitere Hinweise zur Verlegung siehe Verlegeanleitung Rhenofol.

Eigenschaften

Technische Daten	Deklariertes Wert
Dicke Stahlblech:	0,6 mm
Unterseitige Schutzlackfarbe:	schwarz
Dicke Rhenofol C:	0,6 mm
Gesamtdicke:	1,2 mm

Lieferform

5er-Stapel 2 × 1 m × 1,2 mm Tafel
 5er-Stapel 3 × 1 m × 1,2 mm Tafel
 10er-Stapel 2 × 1 m × 1,2 mm Tafel
 10er-Stapel 3 × 1 m × 1,2 mm Tafel
 30er-Stapel 2 × 1 m × 1,2 mm Tafel
 30er-Stapel 3 × 1 m × 1,2 mm Tafel
 30 × 1 m × 1,2 mm Coil

Verbrauch

Der Verbrauch ist abhängig von der Geometrie der Einsatzbereiche. Weitere Vorgaben siehe Verlegeanleitung Rhenofol.

Lagerung

Trocken in Originalverpackung. Die Anschlussbleche sind vor Feuchtigkeit zu schützen.

Haltbarkeit

Unbegrenzt, bei fachgerechter Lagerung.

Verpackung und Entsorgung

Entsorgungsschlüsse/Abfallnummer: 17 09 04 (gemischte Bau- und Abbruchabfälle)

Vorsichtsmaßnahmen und Arbeitssicherheit

Allg. Sicherheitsbestimmungen sind zu beachten.

Transport

Allg. Sicherheitsbestimmungen sind zu beachten.

Hinweis: Da sich unsere Produkte ständig weiterentwickeln, kontaktieren Sie bitte unsere technische Abteilung oder besuchen Sie www.fdt.de, um die neuesten Informationen zu unseren Produkten zu erhalten

Rechtliche Hinweise:

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass sämtliche vorstehenden Angaben, speziell die Verarbeitungs- und Verwendungsvorschläge für die dargestellten Produkte und das Systemzubehör, auf der Grundlage unserer Kenntnis und Erfahrung unter Normalbedingungen entstanden sind. Ebenso wird eine sachgerechte Lagerung und Anwendung der Produkte vorausgesetzt. Wegen unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder einer Haftung, ungeachtet irgendeines Rechtsverhältnisses, weder aus diesen Hinweisen noch aus einer mündlichen Stellungnahme abgeleitet werden. Für den etwaigen Vorwurf, FDT habe mit Vorsatz oder grob fahrlässig gehandelt, muss der Anwender den Nachweis erbringen, dass er schriftlich alle Informationen und Details, die für eine sachgemäße und sachdienliche Beurteilung durch FDT notwendig sind, rechtzeitig, vollständig und tatsächlich FDT bereitgestellt hat. Der Anwender selbst ist dafür verantwortlich, die Produkte auf ihre Eignung für die Einsatzbestimmung zu überprüfen. FDT behält sich Änderungen an den Produktspezifikationen vor. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Des Weiteren gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbestimmungen. Ferner verbindlich ist die jeweils neueste erschienene oder erhältliche Version eines Produktdatenblattes, das direkt bei FDT angefordert werden kann. Alle Hinweise, technischen und zeichnerischen Angaben entsprechen dem derzeitigen technischen Stand sowie unseren Erfahrungen.

Technische Änderungen vorbehalten. Stand: 05. Januar 2026 | © 2026 FDT Flachdach Technologie GmbH, Mannheim