

Technisches Datenblatt



Rhenofol-Verdünner D

Lieferform	Artikelnummer
5 kg Gebinde (ca. 5,7 l) Rhenofol-Verdünner D	12 65 000

Beschreibung

Rhenofol-Verdünner D ist ein farbloses Lösemittel, das sich aufgrund seiner speziellen Einstellung besonders gut als Verdünner und Reinigungsmittel eignet.

Anwendung und Verarbeitung

Mit dem Rhenofol-Verdünner D kann Rhenofol-Kontaktkleber 20 verdünnt werden. Außerdem ist er auch als Reinigungsmittel für Verarbeitungswerkzeuge und Rhenofol-Dachbahnen (oberflächliche Verschmutzungen) geeignet.

Hinweise zur Verarbeitung

Als Verdünner:

Der Verdünner wird in kleineren Mengen zugegeben und gut untergerührt. Nicht mehr als 10 % zugeben.

Als Reiniger:

Der Verdünner ist auch als Reinigungsmittel für Verarbeitungswerkzeuge und Rhenofol-Dachbahnen geeignet. Für die Reinigung von bewitterten Rhenofol-Dachbahnen ist das Rhenofol-Quellschweißmittel (THF) zu verwenden.

Verbrauch

Zur Verdünnung nicht mehr als 10 % zugeben.

Zur Reinigung ca. 15 g/m.

Eigenschaften

Technische Daten	Deklariertes Wert
Farbe	farblos
Rohstoffgrundlage	Ethylacetat
Viskosität	0,50 mPas
Dichte	0,90 g/cm³
Verarbeitungstemperatur	optimal bei + 5 °C bis + 35 °C

Sicherheitshinweise am Gebinde und vom Sicherheitsdatenblatt unbedingt beachten!

Lagerung

Optimal bei + 5 °C bis + 20 °C; nicht frostempfindlich.

Haltbarkeit

Ca. 4 Jahre bei Raumtemperatur im unangebrochenem Originalgebinde.

Verpackung und Entsorgung

5 kg Weißblechkanister.

Abfallschlüssel-Nummer ungereinigte Verpackung: 150110

Vorsichtsmaßnahmen und Arbeitssicherheit

Siehe Sicherheitsdatenblatt.

Transport

Angaben zur Transportkennzeichnungen sind dem Sicherheitsdatenblatt unter Abschnitt 14 zu entnehmen.

Hinweis: Da sich unsere Produkte ständig weiterentwickeln, kontaktieren Sie bitte unsere technische Abteilung oder besuchen Sie www.fdt.de, um die neuesten Informationen zu unseren Produkten zu erhalten.

Rechtliche Hinweise:

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass sämtliche vorstehenden Angaben, speziell die Verarbeitungs- und Verwendungsvorschläge für die dargestellten Produkte und das Systemzubehör, auf der Grundlage unserer Kenntnis und Erfahrung unter Normalbedingungen entstanden sind. Ebenso wird eine sachgerechte Lagerung und Anwendung der Produkte vorausgesetzt. Wegen unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder einer Haftung, ungeachtet irgendeines Rechtsverhältnisses, weder aus diesen Hinweisen noch aus einer mündlichen Stellungnahme abgeleitet werden. Für den etwaigen Vorwurf, FDT habe mit Vorsatz oder grob fahrlässig gehandelt, muss der Anwender den Nachweis erbringen, dass er schriftlich alle Informationen und Details, die für eine sachgemäße und sachdienliche Beurteilung durch FDT notwendig sind, rechtzeitig, vollständig und tatsächlich FDT bereitgestellt hat. Der Anwender selbst ist dafür verantwortlich, die Produkte auf ihre Eignung für die Einsatzbestimmung zu überprüfen. FDT behält sich Änderungen an den Produktspezifikationen vor. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Des Weiteren gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbestimmungen. Ferner verbindlich ist die jeweils neueste erschienene oder erhältliche Version eines Produktdatenblattes, das direkt bei FDT angefordert werden kann. Alle Hinweise, technischen und zeichnerischen Angaben entsprechen dem derzeitigen technischen Stand sowie unseren Erfahrungen.

Technische Änderungen vorbehalten. Stand: 05. Januar 2026 | © 2026 FDT Flachdach Technologie GmbH, Mannheim