

Technisches Datenblatt



Rhepanol-Anschlussblech

Lieferform	Artikelnummer
10er Stapel 2,00 m x 1,00 m x 1,2 mm Tafel	10 11 060
10er Stapel 3,00 m x 1,00 m x 1,2 mm Tafel	10 11 060
1 Coil 30,00 m x 1,00 m x 1,2 mm	10 11 010

Hinweis: Weitere Farben und Lieferformen siehe Preisliste/Produktkatalog

Beschreibung

Rhepanol-Anschlussblech besteht aus feuerverzinktem Stahlblech mit einer rückseitigen grünen Schutzlackierung und oberseitigen Kaschierung aus Rhepanol h.

Anwendung und Verarbeitung

Rhepanol-Anschlussblech wird zur Herstellung von Profilen für An- und Abschlüsse eingesetzt.

Die Rhepanol-Anschlussbleche können wie normale Glattbleche geschnitten und gekantet werden. Der Anschluss an die Rhepanol-Dachbahn erfolgt mittels Heißluftverschweißung. Traufbleche aus Verbundblech sind mit Schrauben im Versatz zu befestigen. Weitere Hinweise zur Verlegung siehe Verlegeanleitung Rhepanol.

Vor dem Verschweißen sind die Schweißbereiche mit Rhepanol h-Nahreiniger vorzubehandeln. Der Reiniger wird vorzugsweise mit Schutzhandschuhen (Art. Nr. 1750040) und Reinigungstüchern (Art. Nr. 1750050) aufgetragen. Auf länger bewitterten Oberflächen von Rhepanol-Anschlussblechen analog, wie bei den Rhepanol-Dachbahnen den Rhepanol h-Intensivreiniger 50 mit leichtem Druck auftragen und abwischen. Anschließend etwa 1 Stunde gut ablüften lassen, bevor die Rhepanol-Dachbahn nach Reinigung mit dem Rhepanol h-Nahreiniger mittels Heißluftverschweißung verschweißt wird.

Eigenschaften

Technische Daten	Deklarierte Wert
Dicke Stahlblech:	0,6 mm
Unterseitige Schutzlackfarbe:	grün
Dicke Rhepanol h	0,6 mm
Gesamtdicke	1,2 mm

Lieferform

5er-Stapel 2 × 1 m × 1,2 mm Tafel

5er-Stapel 3 × 1 m × 1,2 mm Tafel

10er-Stapel 2 × 1 m × 1,2 mm Tafel

10er-Stapel 3 × 1 m × 1,2 mm Tafel

30er-Stapel 2 × 1 m × 1,2 mm Tafel

30er-Stapel 3 × 1 m × 1,2 mm Tafel

30 × 1 m × 1,2 mm Coil

Verbrauch

Der Verbrauch ist abhängig von der Geometrie der Einsatzbereiche. Weitere Vorgaben siehe Verlegeanleitung Rhenofol.

Lagerung

Trocken in Originalverpackung. Die Anschlussbleche sind vor Feuchtigkeit zu schützen.

Haltbarkeit

Unbegrenzt, bei fachgerechter Lagerung.

Verpackung und Entsorgung

Entsorgungsschlüsse/Abfallnummer: 17 09 04 (gemischte Bau- und Abbruchabfälle).

Vorsichtsmaßnahmen und Arbeitssicherheit

Allg. Sicherheitsbestimmungen sind zu beachten.

Transport

Allg. Sicherheitsbestimmungen sind zu beachten.

Hinweis: Da sich unsere Produkte ständig weiterentwickeln, kontaktieren Sie bitte unsere technische Abteilung oder besuchen Sie www.fdt.de, um die neuesten Informationen zu unseren Produkten zu erhalten.

Rechtliche Hinweise:

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass sämtliche vorstehenden Angaben, speziell die Verarbeitungs- und Verwendungsvorschläge für die dargestellten Produkte und das Systemzubehör, auf der Grundlage unserer Kenntnis und Erfahrung unter Normalbedingungen entstanden sind. Ebenso wird eine sachgerechte Lagerung und Anwendung der Produkte vorausgesetzt. Wegen unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder einer Haftung, ungeachtet irgendeines Rechtsverhältnisses, weder aus diesen Hinweisen noch aus einer mündlichen Stellungnahme abgeleitet werden. Für den etwaigen Vorwurf, FDT habe mit Vorsatz oder grob fahrlässig gehandelt, muss der Anwender den Nachweis erbringen, dass er schriftlich alle Informationen und Details, die für eine sachgemäße und sachdienliche Beurteilung durch FDT notwendig sind, rechtzeitig, vollständig und tatsächlich FDT bereitgestellt hat. Der Anwender selbst ist dafür verantwortlich, die Produkte auf ihre Eignung für die Einsatzbestimmung zu überprüfen. FDT behält sich Änderungen an den Produktspezifikationen vor. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Des Weiteren gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbestimmungen. Ferner verbindlich ist die jeweils neueste erschienene oder erhältliche Version eines Produktdatenblattes, das direkt bei FDT angefordert werden kann. Alle Hinweise, technischen und zeichnerischen Angaben entsprechen dem derzeitigen technischen Stand sowie unseren Erfahrungen.

Technische Änderungen vorbehalten. Stand: 05. Januar 2026 | © 2026 FDT Flachdach Technologie GmbH, Mannheim