

Technisches Datenblatt



Rhepanol-Kleber 9

Lieferform	Artikelnummer
18 kg Kunststoffeimer Rhepanol-Kleber 9	10 10 100

Beschreibung

Rhepanol-Kleber 9 ist ein wässriger Dispersionsklebstoff zur Flächenverklebung von vlieskaschierten Kunststoffbahnen, wie Rhepanol hfk, Rhepanol hfk-bs und Rhenofol CGv, auf saugfähigen Untergründen. Er besitzt hervorragende Eigenschaften bezüglich der Elastizität, Wärmestandfestigkeit, Alterungsbeständigkeit, offene Zeit und Klebkraft.

Eigenschaften

Technische Daten	Deklarierte Wert
Farbe	cremeweiß
Rohstoffgrundlage	Acrylat-Copolymer-Dispersion
Dichte	1,32 g/cm ³
Viskosität	12.000 mPas
Klebstoffauftrag	einseitig: ideal mit gezahnter Spachtel
Ablüfzeit	ca. 10 Minuten Die Ablüfzeit ist stark abhängig von der Auftragsmenge, den Untergründen und den klimatischen Bedingungen.
Verarbeitungstemperatur	optimal bei 15 °C bis 25 °C; nicht unter +5 °C verarbeiten
Offene Zeit	max. 20 Minuten
Kennzeichnung nach GefStoffV	siehe Sicherheitsdatenblatt

Anwendung und Verarbeitung

Einseitig aufzubringender Klebstoff für die vollflächige Verklebung von vlieskaschierten Dachbahnen auf Span- und Baufurnierplatten bis zu einer Dachneigung von 15°. Plattenfugen bleiben unverklebt (FDT Klebeband).

Die Untergründe müssen trocken, eben, fest, sauber, staub-, riss- und fettfrei sein. Der Rhepanol-Kleber 9 wird einseitig, vollflächig und gleichmäßig in ausreichender Menge auf den Untergrund aufgetragen und nach kurzer Ablüftezeit die entsprechende Dachbahn eingelegt. Die aufgetragene Klebstoffmenge muss die Bahnenrückseite noch ausreichend benetzen.

Verbrauch

Ca. 300-400 g/m²

Lagerung

Optimal bei 10 °C bis 25 °C; nicht unter +5 °C, frostempfindlich.

Haltbarkeit

Ca. 1 Jahr bei Raumtemperatur im unangebrochenen Original-Gebinde.

Verpackung und Entsorgung

Inhalt 18 kg, Kunststoffeimer

Abfallschlüssel-Nummer ungebrauchtes Produkt: 080410

Abfallschlüssel-Nummer ungereinigte Verpackung: 150110

Vorsichtsmaßnahmen und Arbeitssicherheit

Sicherheitshinweise am Gebinde und vom Sicherheitsdatenblatt unbedingt beachten.

Transport

Angaben zur Transportkennzeichnungen sind dem Sicherheitsdatenblatt unter Abschnitt 14 zu entnehmen.

Hinweis: Da sich unsere Produkte ständig weiterentwickeln, kontaktieren Sie bitte unsere technische Abteilung oder besuchen Sie www.fdt.de, um die neuesten Informationen zu unseren Produkten zu erhalten.

Rechtliche Hinweise:

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass sämtliche vorstehenden Angaben, speziell die Verarbeitungs- und Verwendungsvorschläge für die dargestellten Produkte und das Systemzubehör, auf der Grundlage unserer Kenntnis und Erfahrung unter Normalbedingungen entstanden sind. Ebenso wird eine sachgerechte Lagerung und Anwendung der Produkte vorausgesetzt. Wegen unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder einer Haftung, ungeachtet irgendeines Rechtsverhältnisses, weder aus diesen Hinweisen noch aus einer mündlichen Stellungnahme abgeleitet werden. Für den etwaigen Vorwurf, FDT habe mit Vorsatz oder grob fahrlässig gehandelt, muss der Anwender den Nachweis erbringen, dass er schriftlich alle Informationen und Details, die für eine sachgemäße und sachdienliche Beurteilung durch FDT notwendig sind, rechtzeitig, vollständig und tatsächlich FDT bereitgestellt hat. Der Anwender selbst ist dafür verantwortlich, die Produkte auf ihre Eignung für die Einsatzbestimmung zu überprüfen. FDT behält sich Änderungen an den Produktspezifikationen vor. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Des Weiteren gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbestimmungen. Ferner verbindlich ist die jeweils neueste erschienene oder erhältliche Version eines Produktdatenblattes, das direkt bei FDT angefordert werden kann. Alle Hinweise, technischen und zeichnerischen Angaben entsprechen dem derzeitigen technischen Stand sowie unseren Erfahrungen.

Technische Änderungen vorbehalten. Stand: 05. Januar 2026 | © 2026 FDT Flachdach Technologie GmbH, Mannheim