

Technisches Datenblatt



Rhepanol-Klettstreifen Gripfix

Lieferform	Artikelnummer
1 Rolle Rhepanol-Klettstreifen Gripfix 60 m x 12 m	10 37 000

Beschreibung

Hochreißfester Polyester/Polypropylen-Träger mit Pilzkrallen. Für die Befestigung von Rhepanol hfk im Klettsystem.

Vorbereitung

Die Lage der Klettstreifen auf Dach ist von der Windlastberechnung zu übertragen.

Anwendung und Verarbeitung

Rhepanol-Klettstreifen Gripfix dient zur mechanischen Befestigung von Rhepanol hfk-Dachbahnen. Die Befestigung der Klettstreifen, in die Unterkonstruktion, erfolgt mit handelsüblichen Befestigern und Haltetellern (max. 5 cm breit). Die Klettstreifen erreichen eine hochreißfeste Verbindung mit dem Polystervlies der Rhepanol hfk-Dachbahn.

Anwendungsparameter:

- Befestigungsabstände auf dem Klettstreifen mind. 15 cm, max. 60 cm.
- Der maximale Klettastand beträgt je nach Windlast max. 1,0 m.
- Der Abstand der Befestiger auf gleichen Obergurten soll bei profilierten Blechen ca. 20 cm nicht unterschreiten.
- Es sind Befestiger mit max. 5 cm breitem Halteteller zu verwenden.
- Die maximal zulässige Bemessungslast für den Befestiger und damit die Verbindung zwischen Befestiger und Untergrund sowie Klettstreifen und Befestiger beträgt 0,5 kN auf Trapezblech und 0,4 kN auf Beton- oder Holz-Untergrund.
- Für die Klettverbindung liegt die maximale Windsoglast pro Meter Klettstreifen bei 1,5 kN/m.
- Bei Wärmedämmstoffen (WDS) aus Mineralwolle sind trittsichere Befestiger zu verwenden.
- Maximale Gebäudehöhe 10 m, keine exponierten Lagen (z. B. freies Gelände, Küste, Seen etc.)

Die Verarbeitungshinweise/Herstellerverarbeitungsvorschriften sind unbedingt zu beachten.

Verbrauch

Der Materialverbrauch ist aus der projektbezogenen Windlastberechnung ersichtlich.

Eigenschaften

Farbe: schwarz

Länge: 60 m /Rolle

Breite: 0,12 m

Lagerung

Trocken in Originalverpackung.

Haltbarkeit

Unbegrenzt, bei fachgerechter Lagerung.

Verpackung und Entsorgung

2 Rollen pro Karton

Entsorgungsschlüsse/Abfallnummer: 17 02 03 (Kunststoffe)

Vorsichtsmaßnahmen und Arbeitssicherheit

Allg. Sicherheitsbestimmungen sind zu beachten. Ein Sicherheitsdatenblatt ist für das Produkt nicht erforderlich.

Transport

Allg. Sicherheitsbestimmungen sind zu beachten.

Hinweis: Da sich unsere Produkte ständig weiterentwickeln, kontaktieren Sie bitte unsere technische Abteilung oder besuchen Sie www.fdt.de, um die neuesten Informationen zu unseren Produkten zu erhalten.

Rechtliche Hinweise:

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass sämtliche vorstehenden Angaben, speziell die Verarbeitungs- und Verwendungsvorschläge für die dargestellten Produkte und das Systemzubehör, auf der Grundlage unserer Kenntnis und Erfahrung unter Normalbedingungen entstanden sind. Ebenso wird eine sachgerechte Lagerung und Anwendung der Produkte vorausgesetzt. Wegen unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder einer Haftung, ungeachtet irgendeines Rechtsverhältnisses, weder aus diesen Hinweisen noch aus einer mündlichen Stellungnahme abgeleitet werden. Für den etwaigen Vorwurf, FDT habe mit Vorsatz oder grob fahrlässig gehandelt, muss der Anwender den Nachweis erbringen, dass er schriftlich alle Informationen und Details, die für eine sachgemäße und sachdienliche Beurteilung durch FDT notwendig sind, rechtzeitig, vollständig und tatsächlich FDT bereitgestellt hat. Der Anwender selbst ist dafür verantwortlich, die Produkte auf ihre Eignung für die Einsatzbestimmung zu überprüfen. FDT behält sich Änderungen an den Produktspezifikationen vor. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Des Weiteren gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbestimmungen. Ferner verbindlich ist die jeweils neueste erschienene oder erhältliche Version eines Produktdatenblattes, das direkt bei FDT angefordert werden kann. Alle Hinweise, technischen und zeichnerischen Angaben entsprechen dem derzeitigen technischen Stand sowie unseren Erfahrungen.

Technische Änderungen vorbehalten. Stand: 05. Januar 2026 | © 2026 FDT Flachdach Technologie GmbH, Mannheim