

Technisches Datenblatt



Rhepanol-Quellschweißmittel

Lieferform	Artikelnummer
1 Liter Gebinde Rhepanol-Quellschweißmittel	10 11 300

Beschreibung

Rhepanol-Quellschweißmittel ist ein klares Lösemittelgemisch, das sich aufgrund seiner speziellen Einstellung besonders gut für die Nahtvorbereitung bei Rhepanol fk Dachbahnen für den Anschluss von Rhepanol h-Produkten eignet.

Des Weiteren dient Rhepanol-Quellschweißmittel als Verdünner bei Rhepanol-Dachfarbe, Rhepanol-Kleber 50, und als Reiniger für Verarbeitungswerkzeuge.

Anwendung und Verarbeitung

Nahtvorbehandlung für die Heißluftverschweißung:

Das Quellschweißmittel mit einem Pinsel unter kreisenden Bewegungen in die Rhepanol fk-Dachbahn einbringen. Alternativ kann ein mit Quellschweißmittel getränktes Scrubber-Pad eingesetzt werden.

Als Verdünner:

Nur geringe Mengen zusetzen und gründlich verrühren. Ggf. Zugabe nach Notwendigkeit wiederholen.

Verbrauch

Ca. 30 g/m

Eigenschaften

Technische Daten	Deklariertter Wert
Farbe:	klar
Rohstoffgrundlage:	Spezielles Lösemittelgemisch
Viskosität:	0,60 mPas
Dichte:	ca. 10–30 g/m ³
Verarbeitungstemperatur:	optimal bei + 5 °C bis +35 °C

Hinweis: Da sich die europäischen Normen ständig weiterentwickeln, kontaktieren Sie bitte unsere technische Abteilung oder besuchen Sie www.fdt.de, um die neuesten Informationen zu den physikalischen Eigenschaften zu erhalten.

Lagerung

Optimal bei + 5 °C bis +20 °C; nicht frostempfindlich.

Haltbarkeit

Ca. 4 Jahre bei Raumtemperatur im unangebrochenen Original-Gebinde.

Verpackung und Entsorgung

1 L Weißblechkanister

Abfallschlüssel-Nummer ungebrauchtes Produkt: 070104

Abfallschlüssel-Nummer ungereinigte Verpackung: 150110

Vorsichtsmaßnahmen und Arbeitssicherheit

Siehe Sicherheitsdatenblatt.

Transport

Angaben zur Transportkennzeichnungen sind unter Abschnitt 14 im Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

Hinweis: Da sich unsere Produkte ständig weiterentwickeln, kontaktieren Sie bitte unsere technische Abteilung oder besuchen Sie www.fdt.de, um die neuesten Informationen zu unseren Produkten zu erhalten.

Rechtliche Hinweise:

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass sämtliche vorstehenden Angaben, speziell die Verarbeitungs- und Verwendungsvorschläge für die dargestellten Produkte und das Systemzubehör, auf der Grundlage unserer Kenntnis und Erfahrung unter Normalbedingungen entstanden sind. Ebenso wird eine sachgerechte Lagerung und Anwendung der Produkte vorausgesetzt. Wegen unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder einer Haftung, ungeachtet irgendeines Rechtsverhältnisses, weder aus diesen Hinweisen noch aus einer mündlichen Stellungnahme abgeleitet werden. Für den etwaigen Vorwurf, FDT habe mit Vorsatz oder grob fahrlässig gehandelt, muss der Anwender den Nachweis erbringen, dass er schriftlich alle Informationen und Details, die für eine sachgemäße und sachdienliche Beurteilung durch FDT notwendig sind, rechtzeitig, vollständig und tatsächlich FDT bereitgestellt hat. Der Anwender selbst ist dafür verantwortlich, die Produkte auf ihre Eignung für die Einsatzbestimmung zu überprüfen. FDT behält sich Änderungen an den Produktspezifikationen vor. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Des Weiteren gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbestimmungen. Ferner verbindlich ist die jeweils neueste erschienene oder erhältliche Version eines Produktdatenblattes, das direkt bei FDT angefordert werden kann. Alle Hinweise, technischen und zeichnerischen Angaben entsprechen dem derzeitigen technischen Stand sowie unseren Erfahrungen.

Technische Änderungen vorbehalten. Stand: 05. Januar 2026 | © 2026 FDT Flachdach Technologie GmbH, Mannheim