

Technisches Datenblatt



Rhepanol h-Intensivreiniger 50

Lieferform	Artikelnummer
2 kg Gebinde Rhepanol h-Intensivreiniger 50	17 30 210

Beschreibung

Rhepanol h-Intensivreiniger 50 ist ein farbloses Lösemittelgemisch zur Vorbehandlung von bewitterten PIB Dachbahnen.

Anwendung und Verarbeitung

Rhepanol h-Intensivreiniger 50 dient zum Reinigen von länger bewitterten Rhepanol h-Dachbahnen und zum Verdünnen von Rhepanol-Kontaktkleber 50. Der Einsatz von Rhepanol h-Intensivreiniger 50 ersetzt nicht die Vorbehandlung mit dem Rhepanol h-Nahtreiniger.

Die zu behandelnde Fläche ist vorab von groben Verunreinigungen, Bewuchs oder anderen Belägen zu reinigen.

Der Reiniger wird vorzugsweise mit Schutzhandschuhen (Art.-Nr. 17 50 040) und Reinigungstüchern (Art.-Nr. 17 50 050) auf die länger bewitterte Oberfläche von Rhepanol h-Dachbahnen mit leichtem Druck aufgetragen und abgewischt. Anschließend etwa 1 Stunde gut ablüften lassen. Nahtbereich mit Rhepanol h-Nahtreiniger vorbehandeln und anschließend die Naht mittels Heißluft schließen.

Mit Rhepanol-Kontaktkleber 50 verschmutzte Verarbeitungswerkzeuge können ebenfalls mit Rhepanol h-Intensivreiniger 50 gereinigt werden.

Bei Bedarf kann Rhepanol h-Intensivreiniger 50 auch als Verdünner für Rhepanol-Kontaktkleber 50 eingesetzt werden. Jedoch max. 5 % zugeben und gründlich unterrühren (keine Elektrogeräte verwenden).

Eigenschaften

Technische Daten	Deklarierte Werte
Farbe	Farblos
Konsistenz	Dünnflüssig
Dichte	0,875 g/cm ³

Verbrauch

Für die Reinigung von bewitterten Rhepanol-Oberflächen werden ca. 20 g/m (10 cm breit) benötigt. Je nach Witterung und Oberflächenbeschaffenheit können sich abweichende Verbräuche ergeben.

Lagerung

bei + 5 °C bis + 20 °C, nicht frostgefährdet.

Haltbarkeit

4 Jahre im unangebrochenen Original-Gebinde bei fachgerechter Lagerung.

Verpackung und Entsorgung

Weißblechkanister mit Einschlag-Faltenbalgverschraubung Inhalt 2 kg.

Abfallschlüssel-Nummer ungebrauchtes Produkt: 070104

Abfallschlüssel-Nummer ungereinigte Verpackung: 150110

Vorsichtsmaßnahmen und Arbeitssicherheit

Sicherheitshinweise am Gebinde und vom Sicherheitsdatenblatt unbedingt beachten.

Transport

Angaben zur Transportkennzeichnungen sind unter Abschnitt 14 im Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

Hinweis: Da sich unsere Produkte ständig weiterentwickeln, kontaktieren Sie bitte unsere technische Abteilung oder besuchen Sie www.fdt.de, um die neuesten Informationen zu unseren Produkten zu erhalten.

Rechtliche Hinweise:

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass sämtliche vorstehenden Angaben, speziell die Verarbeitungs- und Verwendungsvorschläge für die dargestellten Produkte und das Systemzubehör, auf der Grundlage unserer Kenntnis und Erfahrung unter Normalbedingungen entstanden sind. Ebenso wird eine sachgerechte Lagerung und Anwendung der Produkte vorausgesetzt. Wegen unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder einer Haftung, ungeachtet irgendeines Rechtsverhältnisses, weder aus diesen Hinweisen noch aus einer mündlichen Stellungnahme abgeleitet werden. Für den etwaigen Vorwurf, FDT habe mit Vorsatz oder grob fahrlässig gehandelt, muss der Anwender den Nachweis erbringen, dass er schriftlich alle Informationen und Details, die für eine sachgemäße und sachdienliche Beurteilung durch FDT notwendig sind, rechtzeitig, vollständig und tatsächlich FDT bereitgestellt hat. Der Anwender selbst ist dafür verantwortlich, die Produkte auf ihre Eignung für die Einsatzbestimmung zu überprüfen. FDT behält sich Änderungen an den Produktspezifikationen vor. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Des Weiteren gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbestimmungen. Ferner verbindlich ist die jeweils neueste erschienene oder erhältliche Version eines Produktdatenblattes, das direkt bei FDT angefordert werden kann. Alle Hinweise, technischen und zeichnerischen Angaben entsprechen dem derzeitigen technischen Stand sowie unseren Erfahrungen.

Technische Änderungen vorbehalten. Stand: 05. Januar 2026 | © 2026 FDT Flachdach Technologie GmbH, Mannheim