

Technisches Datenblatt



Rhepanol h-Nahtreiniger

Lieferform	Artikelnummer
5 kg Gebinde Rhepanol h-Nahtreiniger	17 30 100

Beschreibung

Rhepanol h-Nahtreiniger ist ein farbloses Lösemittelgemisch.

Anwendung und Verarbeitung

Rhepanol h-Nahtreiniger dient zur Reinigung bzw. Vorbehandlung der Nähte bei heißluftverschweißbaren Rhepanol hfk/hfk-bs/hg-Dachbahnen vor der Verschweißung mit Heißluft.

Nicht geeignet als Verdünner für Rhepanol-Kontaktkleber 50.

Der Nahtreiniger wird vorzugsweise mit Schutzhandschuhen (Art.-Nr. 17 50 040) und Reinigungstüchern (Art.-Nr. 1750050) zum Reinigen der Nähte von Rhepanol h-Dachbahnen und Formteilen aus Rhepanol h angewendet. Hierzu ist das Reinigungstuch gut zu tränken, somit können beide Seiten der Schweißnaht in einem Arbeitsgang gereinigt werden.

Eigenschaften

Technische Daten	Deklarierte Wert
Farbe	Farblos
Konsistenz	Dünnflüssig
Dichte	0,8569 g/cm ³

Verbrauch

Für die Reinigung der Nahtbereiche kann ein Verbrauch von ca. 10 g/m angesetzt werden.

Lagerung

Bei + 5 °C bis +20 °C, nicht frostgefährdet.

Haltbarkeit

4 Jahre im unangebrochenen Original-Gebinde bei fachgerechter Lagerung.

Verpackung und Entsorgung

Weißblechkanister mit Einschlag-Faltenbalgverschraubung Inhalt 5 kg.

Abfallschlüssel-Nummer ungebrauchtes Produkt: 070104

Abfallschlüssel-Nummer ungereinigte Verpackung: 150110

Vorsichtsmaßnahmen und Arbeitssicherheit

Sicherheitshinweise am Gebinde und vom Sicherheitsdatenblatt unbedingt beachten.

Transport

Angaben zur Transportkennzeichnungen sind unter Abschnitt 14 im Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

Hinweis: Da sich unsere Produkte ständig weiterentwickeln, kontaktieren Sie bitte unsere technische Abteilung oder besuchen Sie www.fdt.de, um die neuesten Informationen zu unseren Produkten zu erhalten.

Rechtliche Hinweise:

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass sämtliche vorstehenden Angaben, speziell die Verarbeitungs- und Verwendungsvorschläge für die dargestellten Produkte und das Systemzubehör, auf der Grundlage unserer Kenntnis und Erfahrung unter Normalbedingungen entstanden sind. Ebenso wird eine sachgerechte Lagerung und Anwendung der Produkte vorausgesetzt. Wegen unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder einer Haftung, ungeachtet irgendeines Rechtsverhältnisses, weder aus diesen Hinweisen noch aus einer mündlichen Stellungnahme abgeleitet werden. Für den etwaigen Vorwurf, FDT habe mit Vorsatz oder grob fahrlässig gehandelt, muss der Anwender den Nachweis erbringen, dass er schriftlich alle Informationen und Details, die für eine sachgemäße und sachdienliche Beurteilung durch FDT notwendig sind, rechtzeitig, vollständig und tatsächlich FDT bereitgestellt hat. Der Anwender selbst ist dafür verantwortlich, die Produkte auf ihre Eignung für die Einsatzbestimmung zu überprüfen. FDT behält sich Änderungen an den Produktspezifikationen vor. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Des Weiteren gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbestimmungen. Ferner verbindlich ist die jeweils neueste erschienene oder erhältliche Version eines Produktdatenblattes, das direkt bei FDT angefordert werden kann. Alle Hinweise, technischen und zeichnerischen Angaben entsprechen dem derzeitigen technischen Stand sowie unseren Erfahrungen.

Technische Änderungen vorbehalten. Stand: 05. Januar 2026 | © 2026 FDT Flachdach Technologie GmbH, Mannheim