

Technisches Datenblatt



Rhepanol h

Lieferform	Artikelnummer
1 Rolle Rhepanol h 20,00 m x 0,50 m x 1,80 mm	17 08 900

Beschreibung

Homogene Streifen aus PIB für Detailausbildungen, passend zum Rhepanol hfk/hfk-bs/hg Dachbahnsystem. Die Streifen werden als Rollenware (20,00 m x 0,50 m) geliefert. Die Materialdicke beträgt 1,80 mm. Die Oberseite der Abdichtungsbahn ist grau, die Unterseite schwarz.

Anwendung und Verarbeitung

Das Material wird für die Ausbildung von Anschlüssen wie z. B. runde Rohrdurchführungen eingesetzt, bei denen das Material erwärmt und gedehnt werden muss. Bahnen mit Einlage, Verstärkung oder Kaschierung können für solche Anwendungen in der Regel nicht eingesetzt werden. Es sind aber auch Sonderanwendungen möglich wie z. B. Rohrummantelungen, Fensteranschlüsse etc..

Das Rhepanol h-Material wird nach vorheriger Reinigung mit Rhepanol h-Nahtreiniger mittels Heißluft homogen verschweißt.

Eigenschaften

Technische Daten	Prüfnorm	Ergebnisse
Reaktion bei Brandeinwirkung	DIN EN ISO 11925-2	Klasse E
	DIN EN 13501-1	
Farbe Oberfolie		grau
Farbe Unterfolie		schwarz
Gesamtdicke		1,8 mm

Verbrauch

Der Verbrauch ist abhängig von der Größe und Anzahl der Durchdringungen.

Lagerung

Material bis zur Verarbeitung in der Originalverpackung lagern. Angebrochene Verpackungseinheiten bei Lagerung im Freien wieder sorgfältig verschließen. Rollen nur liegend lagern. Rollen vor direkter Sonneneinstrahlung, Regen und Schnee schützen.

Haltbarkeit

Unbegrenzt, bei fachgerechter Lagerung.

Verpackung und Entsorgung

Entsorgungsschlüsse/Abfallnummer: 17 02 03 (Kunststoffe)

Vorsichtsmaßnahmen und Arbeitssicherheit

Allg. Sicherheitsbestimmungen sind zu beachten.

Transport

Allg. Sicherheitsbestimmungen sind zu beachten.

Hinweis: Da sich unsere Produkte ständig weiterentwickeln, kontaktieren Sie bitte unsere technische Abteilung oder besuchen Sie www.fdt.de, um die neuesten Informationen zu unseren Produkten zu erhalten.

Rechtliche Hinweise:

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass sämtliche vorstehenden Angaben, speziell die Verarbeitungs- und Verwendungsvorschläge für die dargestellten Produkte und das Systemzubehör, auf der Grundlage unserer Kenntnis und Erfahrung unter Normalbedingungen entstanden sind. Ebenso wird eine sachgerechte Lagerung und Anwendung der Produkte vorausgesetzt. Wegen unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder einer Haftung, ungeachtet irgendeines Rechtsverhältnisses, weder aus diesen Hinweisen noch aus einer mündlichen Stellungnahme abgeleitet werden. Für den etwaigen Vorwurf, FDT habe mit Vorsatz oder grob fahrlässig gehandelt, muss der Anwender den Nachweis erbringen, dass er schriftlich alle Informationen und Details, die für eine sachgemäße und sachdienliche Beurteilung durch FDT notwendig sind, rechtzeitig, vollständig und tatsächlich FDT bereitgestellt hat. Der Anwender selbst ist dafür verantwortlich, die Produkte auf ihre Eignung für die Einsatzbestimmung zu überprüfen. FDT behält sich Änderungen an den Produktspezifikationen vor. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Des Weiteren gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbestimmungen. Ferner verbindlich ist die jeweils neueste erschienene oder erhältliche Version eines Produktdatenblattes, das direkt bei FDT angefordert werden kann. Alle Hinweise, technischen und zeichnerischen Angaben entsprechen dem derzeitigen technischen Stand sowie unseren Erfahrungen.

Technische Änderungen vorbehalten. Stand: 05. Januar 2026 | © 2026 FDT Flachdach Technologie GmbH, Mannheim