

Technisches Datenblatt



FDT Kunststoffvlies 180 g/m²

Lieferform	Artikelnummer
1 Rolle Kunststoffvlies 180 g/m² 100 m × 2,10 m	12 60 200

Beschreibung

FDT Kunststoffvlies 180 g/m² ist ein hoch reißfestes, thermisch gebundenes Kunststoffvlies.

Anwendung und Verarbeitung

Das Kunststoffvlies 180 g/m² wird als Trennlage eingesetzt, um Wechselwirkungen zwischen unverträglichen Materialien zu verhindern, z.B. zwischen Dachbahnen Rhenofol oder Rhepanol und Bautenschutzmatte aus Gummigranulat. Das Kunststoffvlies kann dazu großflächig verlegt oder partiell zugeschnitten werden. Stoßbereiche sind zu überlappen.

Eigenschaften

Technische Daten	Deklarierte Wert
Farbe	weiß
Nennstärke	1,6 mm
Nenngewicht	180 g/m²
Reißfestigkeit	310 N/5 cm
Reißdehnung	20 %

- Baustoffklasse Klasse E, DIN EN 13501-1
- Verrottungsbeständig
- Nicht UV-beständig
- Beständig gegen alle natürlichen; im Erdbereich auftretenden Säuren und Laugen
- Bohrfest

Lagerung

Trocken in Originalverpackung.

Haltbarkeit

Unbegrenzt, wenn vorsichtsmäßig gelagert.

Verpackung und Entsorgung

Rolle 100 m × 2,10 m ca. 38 kg/Rolle

Entsorgungsschlüsse/Abfallnummer: 17 02 03 (Kunststoffe)

Vorsichtsmaßnahmen und Arbeitssicherheit

Allg. Sicherheitsbestimmungen sind zu beachten.

Transport

Allg. Sicherheitsbestimmungen sind zu beachten.

Hinweis: Da sich unsere Produkte ständig weiterentwickeln, kontaktieren Sie bitte unsere technische Abteilung oder besuchen Sie www.fdt.de, um die neuesten Informationen zu unseren Produkten zu erhalten.

Rechtliche Hinweise:

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass sämtliche vorstehenden Angaben, speziell die Verarbeitungs- und Verwendungsvorschläge für die dargestellten Produkte und das Systemzubehör, auf der Grundlage unserer Kenntnis und Erfahrung unter Normalbedingungen entstanden sind. Ebenso wird eine sachgerechte Lagerung und Anwendung der Produkte vorausgesetzt. Wegen unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder einer Haftung, ungeachtet irgendeines Rechtsverhältnisses, weder aus diesen Hinweisen noch aus einer mündlichen Stellungnahme abgeleitet werden. Für den etwaigen Vorwurf, FDT habe mit Vorsatz oder grob fahrlässig gehandelt, muss der Anwender den Nachweis erbringen, dass er schriftlich alle Informationen und Details, die für eine sachgemäße und sachdienliche Beurteilung durch FDT notwendig sind, rechtzeitig, vollständig und tatsächlich FDT bereitgestellt hat. Der Anwender selbst ist dafür verantwortlich, die Produkte auf ihre Eignung für die Einsatzbestimmung zu überprüfen. FDT behält sich Änderungen an den Produktspezifikationen vor. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Des Weiteren gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbestimmungen. Ferner verbindlich ist die jeweils neueste erschienene oder erhältliche Version eines Produktdatenblattes, das direkt bei FDT angefordert werden kann. Alle Hinweise, technischen und zeichnerischen Angaben entsprechen dem derzeitigen technischen Stand sowie unseren Erfahrungen.

Technische Änderungen vorbehalten. Stand: 06. July 2026 | © 2026 FDT Flachdach Technologie GmbH, Mannheim