

Technisches Datenblatt



FDT Kunststoffvlies 300 g/m²

Lieferform	Artikelnummer
1 Rolle Kunststoffvlies 300 g/m² 50 m × 2,10 m	12 90 900

Beschreibung

Das FDT Kunststoffvlies 300 g/m² ist ein hoch reißfestes, thermisch gebundenes Kunststoffvlies.

Anwendung und Verarbeitung

Das Kunststoffvlies 300 g/m² kann für folgende Anwendungen eingesetzt werden:

Als Schutzlage gegen Rauigkeiten des Untergrundes (z. B. Holzschalung/Beton).

Als Schutzlage bei Dächern mit Auflast (z. B. unter Kies, Begrünung, Plattenbeläge).

Als Trennlage, um Wechselwirkungen zwischen unverträglichen Materialien zu verhindern (z. B. als Trennlage zwischen Bitumen und PVC).

Das Kunststoffvlies kann dazu großflächig verlegt oder partiell zugeschnitten werden. Stoßbereiche sind zu überlappen.

Eigenschaften

Technische Daten	Deklariert Wert
Farbe	weiß
Nennstärke	min. 2,6 mm
Nenngewicht	300 g/m²
Reißfestigkeit	650 N/5 cm
Reißdehnung	20 %

- Baustoffklasse Klasse E, DIN EN 13501-1
- Verrottungsbeständig
- Nicht UV-beständig
- Beständig gegen alle natürlichen; im Erdbereich auftretenden Säuren und Laugen
- Bohrfest

Lagerung

Trocken in Originalverpackung.

Haltbarkeit

Unbegrenzt, bei fachgerechter Lagerung.

Verpackung und Entsorgung

Rolle 50 m × 2,10 m ca. 32 kg/Rolle

Entsorgungsschlüsse/Abfallnummer: 17 02 03 (Kunststoffe)

Vorsichtsmaßnahmen und Arbeitssicherheit

Allg. Sicherheitsbestimmungen sind zu beachten.

Transport

Allg. Sicherheitsbestimmungen sind zu beachten.

Hinweis: Da sich unsere Produkte ständig weiterentwickeln, kontaktieren Sie bitte unsere technische Abteilung oder besuchen Sie www.fdt.de, um die neuesten Informationen zu unseren Produkten zu erhalten.

Rechtliche Hinweise:

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass sämtliche vorstehenden Angaben, speziell die Verarbeitungs- und Verwendungsvorschläge für die dargestellten Produkte und das Systemzubehör, auf der Grundlage unserer Kenntnis und Erfahrung unter Normalbedingungen entstanden sind. Ebenso wird eine sachgerechte Lagerung und Anwendung der Produkte vorausgesetzt. Wegen unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder einer Haftung, ungeachtet irgendeines Rechtsverhältnisses, weder aus diesen Hinweisen noch aus einer mündlichen Stellungnahme abgeleitet werden. Für den etwaigen Vorwurf, FDT habe mit Vorsatz oder grob fahrlässig gehandelt, muss der Anwender den Nachweis erbringen, dass er schriftlich alle Informationen und Details, die für eine sachgemäße und sachdienliche Beurteilung durch FDT notwendig sind, rechtzeitig, vollständig und tatsächlich FDT bereitgestellt hat. Der Anwender selbst ist dafür verantwortlich, die Produkte auf ihre Eignung für die Einsatzbestimmung zu überprüfen. FDT behält sich Änderungen an den Produktspezifikationen vor. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Des Weiteren gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbestimmungen. Ferner verbindlich ist die jeweils neueste erschienene oder erhältliche Version eines Produktdatenblattes, das direkt bei FDT angefordert werden kann. Alle Hinweise, technischen und zeichnerischen Angaben entsprechen dem derzeitigen technischen Stand sowie unseren Erfahrungen.

Technische Änderungen vorbehalten. Stand: 06. Juli 2026 | © 2026 FDT Flachdach Technologie GmbH, Mannheim