# Leistungserklärung 03 230 50

EN 13984: 2013 | 09 | 0761

## FDT Dampfsperre PE

### 1. Produkt Typ

| | |
|---|---|
| Eindeutiger Kenncode des Produkts: | **FDT Dampfsperre PE** |

### 2. Typ

| | |
|---|---|
| Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4: | **Nenndicke 0.25 mm**<br>(Kontrollnummer siehe Produktetikett) |

### 3. Verwendungszweck

| | |
|---|---|
| oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation, wie vom Hersteller vorgesehen: | Dampfsperrfolie Polyethylene |

### 4. Name, eingetragener Handelsname

| | |
|---|---|
| oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5: | **FDT Dampfsperre PE**<br>FDT Flachdach Technologie GmbH<br>Eisenbahnstraße 6–8, D-68199 Mannheim |

### 5. Kontaktadresse

| | |
|---|---|
| gegebenenfalls Name und Kontaktadresse des bevollmächtigten Vertreters, dessen Mandat die Erfüllung der in Artikel 12 (2) festgelegten Punkte umfasst: | **Nicht relevant** (siehe 4) |

### 6. Leistungsbeständigkeit

| | |
|---|---|
| System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß CPR, Anhang V: | **System 3+** |

### 7. Notifizierte Stelle (hEN)

| | |
|---|---|
| Erklärung der Leistung über ein Bauprodukt, die durch eine harmonisierte Norm erfasst wird: | **0761-CPD**<br>Die benannte Stelle MPA Braunschweig, ID-Nr. 0761-CPD, hat die Bestimmung des Produkttyps auf der Grundlage einer Typprüfung nach System 3 durchgeführt und folgenden Prüfbericht erstellt: Prüfbericht Nr. 5278-3916 |

### 8. Notifizierte Stelle (ETA)

| | |
|---|---|
| Erklärung der Leistung über ein Bauprodukt, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt wurde: | **Nicht relevant** (siehe 7) |

## 9. Erklärte Leistung (Harmonisierte technische Beschreibung nach EN 13984:2013)

| Eigenschaft | Leistungsmerkmal | Prüfmethode |
|---|---|---|
| Dicke | 0,25 mm ± 5 % | EN 1849-2 |
| Breite | 4 m | EN 1849-2 |
| Länge | 25 m | EN 1849-2 |
| Wasserdampfdurchlässigkeit μ | ≥400.000 | EN 1931 |
| Wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke ($s_d$) | ≥100 m ($s_d$-Wert) | EN 1931 |
| Zugfestigkeit bei maximaler Belastung | ≥85 N/50 mm | EN 12311-2 |
| Dehnungbei maximaler Belastung | ≥600 % | EN 12311-2 |
| Nagelausreißkraft | ≥110 N | EN 12310-1 |
| Wasserdichtheit gegen Wasser in flüssiger Phase | Bestanden | EN 1928 |
| Widerstand gegen stoßartige Belastungen | Bestanden | EN 12691 |
| Brandverhalten | Klasse E | EN ISO 11925-2, Klassifizierung gemäß EN 13501-1 |

## 10. Erklärung

Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9.
Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nr. 4.

Unterzeichnet für den Hersteller:



Peter Brechtelsbauer, Geschäftsführer
Mannheim, 26.07.2021

## Ökologie, Gesundheit und Sicherheit

Ein Sicherheitsdatenblatt nach EG-Verordnung 1907/2006, Artikel 31 ist nicht erforderlich, um dieses Produkt auf den Markt zu bringen, zu transportieren oder es anzuwenden. Für die sichere Nutzung befolgen Sie die Angaben aus diesem Merkblatt.

## REACH

**Regelung der europäischen Gemeinschaft zu Chemikalien und deren Gebrauch (REACH: EC 1907/2006)**

Dieses Produkt ist ein Erzeugnis im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH). Es enthält keine Stoffe, die bei üblicher Anwendung aus dem Erzeugnis freigesetzt werden. Aufgrund unserer derzeitigen Kenntnisse enthält dieses Produkt keine SVHC (besonders besorgniserregende Stoffe) in Anhang XIV der REACH-Verordnung oder auf der Kandidatenliste von der Europäischen Agentur für chemische Stoffe in Konzentrationen über 0,1 % (w/w) veröffentlichtwurde.

## Rechtliche Hinweise

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass sämtliche vorstehenden Angaben, speziell die Verarbeitungs- und Verwendungsvorschläge für die dargestellten Produkte und das Systemzubehör, auf der Grundlage unserer Kenntnis und Erfahrung unter Normalbedingungen entstanden sind. Ebenso wird eine sachgerechte Lagerung und Anwendung der Produkte vorausgesetzt.

Wegen unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder einer Haftung, ungeachtet irgendeines Rechtsverhältnisses, weder aus diesen Hinweisen noch aus einer mündlichen Stellungnahme abgeleitet werden. Für den etwaigen Vorwurf, FDT habe mit Vorsatz oder grob fahrlässig gehandelt, muss der Anwender den Nachweis erbringen, dass er schriftlich alle Informationen und Details, die für eine sachgemäße und sachdienliche Beurteilung durch FDT notwendig sind, rechtzeitig, vollständig und tatsächlich FDT bereitgestellt hat.

Der Anwender selbst ist dafür verantwortlich, die Produkte auf ihre Eignung für die Einsatzbestimmung zu überprüfen. FDT behält sich Änderungen an den Produktspezifikationen vor. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Des Weiteren gelten unsere jeweiligen Verkaufs-und Lieferbestimmungen. Ferner verbindlich ist die jeweils neueste erschienene oder erhältliche Version eines Produktdatenblattes, das direkt bei FDT angefordert werden kann.

Alle Hinweise, technischen und zeichnerischen Angaben entsprechen dem derzeitigen technischen Stand sowie unseren Erfahrungen.Technische Änderungen vorbehalten.

**Für weitere Informationen:**

**FDT Flachdach Technologie GmbH**
Eisenbahnstraße 6–8, 68199 Mannheim, Deutschland
Tel +49 621 8504-100
Fax +49 621 8504-200
E-Mail: kundensupport@fdt.de
www.fdt.de



**FDT Flachdach Technologie GmbH**
Eisenbahnstraße 6–8
68199 Mannheim,
Deutschland
Tel. +49 621 8504-100
Fax +49 621 8504-200
www.fdt.de